

# LG AIRCO ARNU48GM3A4

UNITÉ GAINABLE HAUTE PRESSION STATIQUE

A0008990



**PRIX CONSEILLÉ: 5701,52 EUR**

TVA incl. | Recupel/Bebat excl.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	360h x 1250l x 700p
Poids	kg	44
Modèle		Multi V Duct Mid Static
Dénomination technique		ARNU48GM3A4
Puissance refroidissement	kW	14,1
Capacité calorifique	kW	15,9
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m <sup>3</sup> /u	1680 / 2040 / 2400
Nombre de vitesses ventilateur		3
Nombre de vitesses refroidir		3
Nombre de vitesses chauffer		3
Alimentation	V/Hz	1N 230 / 50
Niveau sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	37 / 38 / 41
Pression Statique Externe (max)	Pa	60
Puissance absorbée (Bas/moyen/haut)	kW	0,065 / 0,105 / 0,172
Intensité absorbée (B/M/H)	A	0,78 / 0,81 / 0,85
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	25
Gaz réfrigérant		R32 / R410a
Charge additionnelle (Correction unité intérieure)	kg	0,61 / 0,5
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Câble d'alimentation	mm <sup>2</sup>	3 x 1,5
Câble de communication	mm <sup>2</sup>	2 x 1,5 (blindé)

\* Mesuré 1,5 mètres sous l'unité sur terrain libre

Pompe à condensat

OPTIONS:

Commande câblée standard RS2 Plus: PREMTB001

Commande câblée standard RS3: PREMTB100

Commande Premium: PREMTA000  
Commande câblée simple: PQRCVCLOQW  
Commande câblée simple spécial hôtel: PQRCHCA0QW  
Dry-contact (1 point): PDRYCB000  
Dry-contact (2 points): PDRYCB400  
Dry-contact (pour thermostat:On/Off/Mode/Fan speed): PDRYCB300  
Dry-contact (pour thermostat:Entrée analogue): PDRYCB320  
Dry-contact (Modbus communication): PDRYCB500  
Group Control Wire (câble pour commande en groupe): PZCWRCG3  
Sonde à distance: PQRSTAO  
Commande infra rouge: PQWRHQ0FDB  
Commande infra rouge: PWLSSB21H  
Détecteur de réfrigérant: PRLDNVSO  
WiFi Modem: PWFMD200