



**TOP NTL T / TOP NTL N**

### Nobo Top NTL T

Stijlvolle convector met strak Scandinavisch design en warme luchtstroom vanaf de bovenkant. De convector heeft een geïntegreerde energiebesparende elektronische NCU 2Te thermostaat met voorgeprogrammeerde wekklok. Zelflerende functie met 'Adaptive Start Control'. Deze convector heeft een kabel en stekker om aan te sluiten op een stopcontact voor eenvoudige installatie.

### Kleur

Wit (RAL 9016)

### Spatwaterdicht


IP24, klasse II.



**NCU 2Te**



**NCU ER**



**NCU 1R**



**NCU 2R**



**ECOSWITCH**



**ECOHUB**

### Nobo Top NTL N

Stijlvolle convector met strak Scandinavisch design en warme luchtstroom vanaf de bovenkant. Kies tussen een verscheidenheid aan elektronische energiebesparende NCU thermostaten die compatibel zijn met deze verwarming. De verpakking bevat een installatiedoos voor vaste installatie en een kabel met stekker om aan te sluiten op een stopcontact.

### Kleur

Wit (RAL 9016)

### Spatwaterdicht

IP24, klasse II.

### Technische kenmerken

Type	BC-nr.	Spanning in V	Vermogen in W	Beschermingsgraad	H in mm	B in mm	D* in mm	Gewicht in kg
<b>Nobo Top NTL T, geleverd met ingebouwde thermostaat NCU 2Te</b>								
TOP NTL4T 05	A0017200	230	500	IP24	400	525	90	3,8
TOP NTL4T 10	A0017201	230	1000	IP24	400	725	90	5
TOP NTL4T 15	A0017202	230	1500	IP24	400	1025	90	6,8
TOP NTL4T 20	A0017203	230	2000	IP24	400	1125	90	8,7
<b>Nobo Top NTL N, zonder thermostaat (apart bij te bestellen)</b>								
TOP NTL2N 05	A0017196	230	500	IP24	200	725	90	2,9
TOP NTL2N 07	A0017197	230	750	IP24	200	1025	90	4
TOP NTL2N 10	A0017198	230	1000	IP24	200	1325	90	4,9
TOP NTL2N 12	A0017199	230	1250	IP24	200	1525	90	5,4
TOP NTL4N 02	A0017205	230	250	IP24	400	425	90	3,2
TOP NTL4N 05	A0018682	230	500	IP24	400	525	90	3,5
TOP NTL4N 10	A0018587	230	1000	IP24	400	725	90	4,1
TOP NTL4N 15	A0018495	230	1500	IP24	400	1025	90	6,5
TOP NTL4N 20	A0017204	230	2000	IP24	400	1125	90	7,4

\* Diepte = inclusief montagebeugel.

### Opties

Type	BC-nr.	Omschrijving
NCU 2Te	A0018602	Thermostaat pre-geprogrammeerde wekklok en Adaptive Start Control
NCU ER	A0009352	Ontvanger zonder bediening met Ecohub te voorzien, sturing enkel via App
NCU 1R	A0009119	Ontvanger met thermostaat met Ecohub te voorzien, programmatie via App
NCU 2R	A0009351	Ontvanger en wekklokfunctie met Ecohub te voorzien, sturing via App
ECOHUB	A0009117	Nobo Energy App : module voor WIFI-verbinding met NCU R-ontvangers
ECOSWITCH	A0018749	Wandschakelaar voor bediening per ruimte of zone, in combinatie met een Ecohub te gebruiken