



LG AIRCO
ARNU12GQAA4
CONVERTIBLE/CONSOLEUNIT
A0010616

ADVIESPRIJS: 3120,59 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	600h x 700b x 210d
Netto gewicht	kg	14
Model		Multi V console
Technische benaming		ARNU12GQAA4
Koelvermogen	kW	3,6
Verwarmingsvermogen	kW	4
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m ³ /u	288 / 355 / 450
Aantal standen ventileren		4
Aantal standen koelen		5
Aantal standen verwarmen		4
Voeding	V/Hz	1N 230 / 50
Geluidsniveau (laag/midden/hoog)	dB(A)	28 / 34 / 39
Opgenomen vermogen (Laag/midden/hoog)	kW	0,013 / 0,015 / 0,018
Opgenomen stroom (L/M/H)	A	0,14 / 0,14 / 0,15
Condensaansluiting	Ø mm	17
Koelmiddel		R32 / R410a
Koelmiddelbijvulling (correctiefactor binnenuit)	kg	0,17 / 0,14
Koelleiding diameters	inch	1/4 - 1/2
Voedingskabel	mm ²	3 x 1,5
Communicatie kabel	mm ²	2 x 1,5 (afgeschermd)

* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

OPTIES:

Standaard bedrade bediening RS2 Plus: PREMTB001

Standaard bedrade bediening RS3: PREMTB100

Premium bediening: PREMTA000

Eenvoudige bediening met mode knop: PQRCVCLOQW

Eenvoudige hotelbediening: PQRCHCAOQW

Dry-contact (1 point) met omkasting: PDRYCB000
Dry-contact (2 points): PDRYCB400
Dry-contact (voor thermostaat:On/Off/Mode/Fan speed): PDRYCB300
Dry-contact (voor thermostaat:Analoge input): PDRYCB320
Dry-contact (Modbus communication): PDRYCB500
Group Control Wire (aansluiting groepsbediening): PZCWRCG3
Infrarood bediening: PQWRHQ0FDB
Infrarood bediening: PWLSSB21H
WiFi controller: PWFMD200