



**LG AIRCO**  
**ARNU09GSF14**  
DESIGN WANDUNIT  
A0011257

**ADVIESPRIJS: 3022,58 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

|  |                   |                       |
|--|-------------------|-----------------------|
| Afmetingen   | mm                | 600h x 146b x 600d    |
| Netto gewicht  | kg                | 15                    |
| Model  |                   | Art Cool Gallery      |
| Technische benaming                                  |                   | ARNU09GSF14           |
| Koelvermogen   | kW                | 2,8                   |
| Verwarmingsvermogen                                  | kW                | 3,2                   |
| Luchtdebiet (laag/midden/hoog)                       | m <sup>3</sup> /u | 250 / 377 / 485       |
| Aantal standen ventileren                            |                   | 3                     |
| Aantal standen koelen                                |                   | 4                     |
| Aantal standen verwarmen                             |                   | 3                     |
| Voeding  | V/Hz              | 1N 230 / 50           |
| Geluidsniveau (laag/midden/hoog)                     | dB(A)             | 27 / 32 / 38          |
| Geluidsvermogen (laag/midden/hoog)                   | dB(A)             | 41 / 46 / 48          |
| Opgenomen vermogen (Laag/midden/hoog)                | kW                | 0,01 / 0,016 / 0,028  |
| Opgenomen stroom (L/M/H)                             | A                 | 0,21 / 0,22 / 0,23    |
| Condensaansluiting                                   | Ø mm              | 12,2                  |
| Koelmiddel   |                   | R410a                 |
| Koelmiddelbijvulling (correctiefactor binneneenheid) | kg                | 0,1 / 0,08            |
| Koelleiding diameters                                | inch              | 1/4 - 1/2             |
| Voedingskabel  | mm <sup>2</sup>   | 3 x 1,5               |
| Communicatie kabel                                   | mm <sup>2</sup>   | 2 x 1,5 (afgeschermd) |

\* Gemeten op 1 meter onder de unit en 1 meter naast de unit in het vrije veld

OPTIES:

Standaard bedrade bediening RS2 Plus: PREMTB001

Optie : Standaard bedrade bediening RS3: PREMTB100

Premium bediening: PREMTA000

Eenvoudige bediening met mode knop: PQRCVCLQW  
Eenvoudige hotelbediening: PQRCHCA0QW  
Dry-contact (1 point) met omkasting: PDRYCB000  
Dry-contact (2 points): PDRYCB400  
Dry-contact (voor thermostaat:On/Off/Mode/Fan speed): PDRYCB300  
Dry-contact (voor thermostaat:Analoge input): PDRYCB320  
Dry-contact (Modbus communication): PDRYCB500  
Group Control Wire (aansluiting groepsbediening): PZCWRCG3  
Infrarood bediening: PQWRHQ0FDB  
Infrarood bediening: PWLSSB21H