

LG AIRCO
MT09R/ZMNW09GTUA0 IN NU1
CASSETTE 1 VOIE
A0018698

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|--|-------------------|----------------------------|
| Dimensions | mm | 132h x 860l x 450p |
| Poids | kg | 16,5 |
| Modèle | | Multi cassette 1-voie, R32 |
| Dénomination technique | | MT09R NU1 ZMNW09GTUA0 |
| Puissance refroidissement | kW | 2,6 |
| Capacité calorifique | kW | 2,9 |
| Débit d'air (bas/moyen/haut) | m ³ /u | 408 / 438 / 450 |
| Nombre de vitesses ventilateur | | 5 |
| Nombre de vitesses refroidir | | 5 |
| Nombre de vitesses chauffer | | 4 |
| Niveau sonore (bas/moyen/haut) | dB(A) | 32 / 34 / 36 |
| Puissance sonore | dB(A) | 54 |
| Puissance ventilateur | kW | 0,02 |
| Intensité nominale | A | 0,2 |
| Déshumidification | l/h | 1,1 |
| Evacuation eaux de condensats | Ø mm | 32 / 25 |
| Grille | | PT-UAHG0 |
| Dimensions grille hauteur | mm | 34 |
| Dimensions grille largeur | mm | 1160 |
| Dimensions grille profondeur | mm | 500 |
| Diamètres des conduites | inch | 1/4 - 3/8 |
| Pompe de condensat | | Oui |
| Verrouillage enfants | | Oui |
| Contrôle à deux thermistors | | Ja |
| Commande filaire avec timer hebdomadaire | | PREMTB001 |

Commande infra rouge PQWRHQDFDB0
WiFi controller Smart ThinQ PWFMD200
Commande filaire RS3 PREMTB100
Sonde externe PQRSTA0
Module contact sec tout / rien PDRYCB000
Module contact 2 point PDRYCB400
Module contact Modbus PDRYCB500
Unité extérieure inverter Multi F R32, 230 V + N MU2R15 ULO, MU2R17 ULO
Unité extérieure inverter Multi F R32, 230 V + N MU3R19 UE0, MU3R21 UE0
Unité extérieure inverter Multi F R32, 230 V + N MU4R25 U40, MU4R27 U40, MU5MR30 U40