

**LG AIRCO**  
**ARNU15GSJC4**  
WANDUNIT  
A0019881



**ADVIESPRIJS: 2669,26 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	308h x 837b x 189d
Netto gewicht	kg	8,4
Model		Multi V wandunit
Technische benaming		ARNU15GSJC4
Koelvermogen	kW	4,5
Verwarmingsvermogen	kW	5
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m <sup>3</sup> /u	408 / 570 / 630
Aantal standen ventileren		3
Aantal standen koelen		4
Aantal standen verwarmen		3
Geluidsniveau (laag/midden/hoog)	dB(A)	32 / 39 / 42
Geluidsvermogen (laag/midden/hoog)	dB(A)	54 / 56 / 58
Opgenomen vermogen (Laag/midden/hoog)	kW	0,011 / 0,018 / 0,023
Opgenomen stroom (L/M/H)	A	0,18 / 0,19 / 0,2
Voeding	V/Hz	1N 230 / 50
Condensaansluiting	Ø mm	16
WiFi geïntegreerd		Smart ThinQ
Koelmiddel		R32 / R410a
Koelmiddelbijvulling (correctiefactor binnenunit)	kg	0,24 / 0,2
Koelleiding diameters	inch	1/4 - 1/2
Voedingskabel	mm <sup>2</sup>	3 x 1,5
Communicatie kabel	mm <sup>2</sup>	2 x 1,5 (afgeschermd)

\* Gemeten op 1 meter onder de unit en 1 meter naast de unit in het vrije ve

OPTIES:

Standaard bedrade bediening RS2 Plus: PREMTB001

Opie : Standaard bedrade bediening RS3: PREMTB100

Premium bediening: PREMTA000  
Eenvoudige bediening met mode knop: PQRCVCL0QW  
Eenvoudige hotelbediening: PQRCHCA0QW  
Dry-contact (1 point) met omkasting: PDRYCB000  
Dry-contact (2 points): PDRYCB400  
Dry-contact (voor thermostaat:On/Off/Mode/Fan speed): PDRYCB300  
Dry-contact (voor thermostaat:Analoge input): PDRYCB320  
Dry-contact (Modbus communication): PDRYCB500  
Group Control Wire (aansluiting groepsbediening): PZCWRCG3  
Infrarood bediening: PQWRHQ0FDB  
Infrarood bediening: PWLSSB21H