

# LG AIRCO ARNU36GV2A4

PLAFONNIER

A0020164



**PRIX CONSEILLÉ: 4235,00 EUR**

TVA incl. | Recupel/Bebat excl.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	235h x 1600l x 690p
Poids	kg	37
Modèle		Multi V plafonnier
Dénomination technique		ARNU36GV2A4
Puissance refroidissement	kW	10,6
Capacité calorifique	kW	11,9
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m <sup>3</sup> /u	1200 / 1440 / 1620
Nombre de vitesses ventilateur		3
Nombre de vitesses refroidir		4
Nombre de vitesses chauffer		3
Niveau sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	44 / 46 / 48
Alimentation	V/Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (Bas/moyen/haut)	kW	0,066 / 0,077 / 0,084
Intensité absorbée (B/M/H)	A	0,42 / 0,44 / 0,46
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	16
Gaz réfrigérant		R410a
Charge additionnelle (Correction unité intérieure)	kg	0,79
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Câble d'alimentation	mm <sup>2</sup>	3 x 1,5
Câble de communication	mm <sup>2</sup>	2 x 1,5 (blindé)

\* Mesuré 1 mètre sous l'unité et 1 mètre à côté de l'unité sur terrain libre

### OPTIONS:

Commande câblée standard RS2 Plus: PREMTB001

Commande câblée standard RS3: PREMTB100

Commande Premium: PREMTA000

Commande câblée simple: PQRVCLOQW

Commande câblée simple spécial hôtel: PQRCHCA0QW

Dry-contact (1 point): PDRYCB000  
Dry-contact (2 points): PDRYCB400  
Dry-contact (pour thermostat:On/Off/Mode/Fan speed): PDRYCB300  
Dry-contact (pour thermostat:Entrée analogue): PDRYCB320  
Dry-contact (Modbus communication): PDRYCB500  
Group Control Wire (câble pour commande en groupe): PZCWRCG3  
Commande infra rouge: PQWRHQ0FDB  
Commande infra rouge: PWLSSB21H