

**LG AIRCO**  
**ARNU48GV2A4**  
PLAFONDONDERBOUW  
A0020165



**ADVIESPRIJS: 4571,38 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	235h x 1600b x 690d
Netto gewicht	kg	37
Model		Multi V Plafondonderbouw
Technische benaming		ARNU48GVA2
Koelvermogen	kW	14,1
Verwarmingsvermogen	kW	15,9
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m <sup>3</sup> /u	1200 / 1440 / 1740
Aantal standen ventileren		3
Aantal standen koelen		4
Aantal standen verwarmen		3
Geluidsniveau (laag/midden/hoog)	dB(A)	44 / 47 / 49
Voeding	V/Hz	1N 230 / 50
Opgenomen vermogen (Laag/midden/hoog)	kW	0,066 / 0,079 / 0,091
Opgenomen stroom (L/M/H)	A	0,46 / 0,48 / 0,5
Condensaansluiting	Ø mm	16
Koelmiddel		R410a
Koelmiddelbijvulling (correctiefactor binnenuit)	kg	0,53
Koelleiding diameters	inch	3/8 - 5/8
Voedingskabel	mm <sup>2</sup>	3 x 1,5
Communicatie kabel	mm <sup>2</sup>	2 x 1,5 (afgeschermd)

\* Gemeten op 1 meter onder de unit en 1 meter naast de unit in het vrije ve

OPTIES:

Standaard bedrade bediening RS2 Plus: PREMTB001  
Opie : Standaard bedrade bediening RS3: PREMTB100  
Premium bediening: PREMTA000  
Eenvoudige bediening met mode knop: PQRCVCLOQW  
Eenvoudige hotelbediening: PQRCHCAOQW

Dry-contact (1 point) met omkasting: PDRYCB000  
Dry-contact (2 points): PDRYCB400  
Dry-contact (voor thermostaat:On/Off/Mode/Fan speed): PDRYCB300  
Dry-contact (voor thermostaat:Analoge input): PDRYCB320  
Dry-contact (Modbus communication): PDRYCB500  
Group Control Wire (aansluiting groepsbediening): PZCWRCG3  
Infrarood bediening: PQWRHQ0FDB  
Infrarood bediening: PWLSSB21H