

**LG AIRCO**  
**ARNU07GSJC4**  
WANDUNIT  
A0020218



TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	308h x 837b x 189d
Netto gewicht	kg	8,4
Model		Multi V wandunit
Technische benaming		ARNU07GSJC4
Koelvermogen	kW	2,2
Verwarmingsvermogen	kW	2,5
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m <sup>3</sup> /u	354 / 408 / 432
Aantal standen ventileren		3
Aantal standen koelen		4
Aantal standen verwarmen		3
Geluidsniveau (laag/midden/hoog)	dB(A)	28 / 30 / 32
Geluidsvermogen (laag/midden/hoog)	dB(A)	52 / 53 / 54
Opgenomen vermogen (Laag/midden/hoog)	kW	0,009 / 0,011 / 0,012
Opgenomen stroom (L/M/H)	A	0,1 / 0,1 / 0,1
Voeding	V/Hz	1N 230 / 50
Condensaansluiting	Ø mm	16
WiFi geïntegreerd		Smart ThinQ
Koelmiddel		R32 / R410a
Koelmiddelbijvulling (correctiefactor binnenunit)	kg	0,24 / 0,2
Koelleiding diameters	inch	1/4 - 1/2
Voedingskabel	mm <sup>2</sup>	3 x 1,5
Communicatie kabel	mm <sup>2</sup>	2 x 1,5 (afgeschermd)

\* Gemeten op 1 meter onder de unit en 1 meter naast de unit in het vrije ve

OPTIES:

Standaard bedrade bediening RS2 Plus: PREMTB001

Opie : Standaard bedrade bediening RS3: PREMTB100

Premium bediening: PREMTA000  
Eenvoudige bediening met mode knop: PQRCVCL0QW  
Eenvoudige hotelbediening: PQRCHCA0QW  
Dry-contact (1 point) met omkasting: PDRYCB000  
Dry-contact (2 points): PDRYCB400  
Dry-contact (voor thermostaat:On/Off/Mode/Fan speed): PDRYCB300  
Dry-contact (voor thermostaat:Analoge input): PDRYCB320  
Dry-contact (Modbus communication): PDRYCB500  
Group Control Wire (aansluiting groepsbediening): PZCWRCG3  
Infrarood bediening: PQWRHQ0FDB  
Infrarood bediening: PWLSSB21H