



MAXPUMP RE-reeks

De tuin wordt steeds vaker een verlengde van de woon-omgeving. Steeds meer mensen kiezen ervoor om een eigen zwembad aan te leggen.

Heerlijk thuis ontspannen en genieten van een verfrissende duik in het buitenbad. U wilt het liefst maandenlang van uw zwembad genieten. Daarvoor is met name in voor- en najaar verwarming van het zwembadwater gewenst. De zwembadwarmtepomp biedt u de mogelijkheid om vanaf maart/april t.e.m. eind oktober te zwemmen in water van een aangename temperatuur.

Degelijk

Om bestand te zijn tegen corrosie door chloorwater en zout zijn alle Thermo Comfort zwembadwarmtepompen voorzien van een titanium warmtewisselaar.



Bedieningspaneel

Eigenschappen

- Touchscreen bedieningspaneel.
- Energiezuinige R32 compressor.
- Waterdichte box voor touch paneel.
- 9 meter kabel voor touch paneel.
- Topkwaliteit flowswitch.
- Automatische ontdooifunctie.
- Zelfdiagnose met foutuitlezing.
- Geen koeltechnische kennis vereist voor installatie.

De MAXPUMP RE-serie zwembadwarmtepompen worden compleet geleverd met :

- Bekabelde touchscreen afstandsbediening en waterdichte montagebox voor touchpaneel.
- Water aansluitstukken voor montage met diameter 50 mm aansluitmaterialen.
- Ingebouwde flowswitch met **levenslange** garantie.
- Uitgebreide Nederlandstalige handleiding.

Technische kenmerken

Type		MP-30RE	MP-40RE
BC-nr.		A0020295	A0020297
Verwarmvermogen bij A 24°C / W 26°C	Watt	9700	14100
Verwarmvermogen bij A 15°C / W 26°C	Watt	7800	11120
COP-waarde (3)	W/W	5,2	6,2
Geschikt voor zwembaden met inhoud t/m (2)	m ³	40	65
Water resistentie klasse		IP X4	
Aansluitvoltage	V/Ph/Hz	220-240/1/50	
Afzekeringswaarde	A	16/traag	20/traag
Opgenomen vermogen (verwarmen)	Watt	1800	2260
Diameter aansluiting water aan- en afvoer	Ø mm	50	
Benodigde waterflow	liters/uur	4500	6000
Automatische restart na stroomuitval		Ja (kan gewijzigd worden door installateur)	
Regelbereik verwarmen	°C	Standaard 15-35 (kan gewijzigd worden door installateur)	
Afstandsbediening		Ja, bekabeld digitaal touchscreen bedieningspaneel	
Lengte bijgeleverde kabel voor touchscreen	Meter	9	
Geluidsniveau unit (op 1 meter afstand)	dB(A)	54	56
Afmetingen unit	LxHxD mm	996x600x403	1155x868x470
Gewicht unit netto	Kg	59	85
Type koudemiddel / GWP (CO2 Equivalent in Kg/Kg)		R32 / 675	
Type compressor		Roterend	
Verwarmen mogelijk van/tot	°C	-7 t/m 43 buitentemperatuur	

1. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

2. Indicatief. Vraag uw installateur voor een juiste warmteberekening.

3. Gemeten met buitenluchttemperatuur 24°C/19°C, inlaat watertemperatuur 26°C.