



### MAXPUMP RE-reeks

De tuin wordt steeds vaker een verlengde van de woon-omgeving. Steeds meer mensen kiezen ervoor om een eigen zwembad aan te leggen.

Heerlijk thuis ontspannen en genieten van een verfrissende duik in het buitenbad. U wilt het liefst maandenlang van uw zwembad genieten. Daarvoor is met name in voor- en najaar verwarming van het zwembadwater gewenst. De zwembadwarmtepomp biedt u de mogelijkheid om vanaf maart/april t.e.m. eind oktober te zwemmen in water van een aangename temperatuur.

### Degelijk

Om bestand te zijn tegen corrosie door chloorwater en zout zijn alle Thermo Comfort zwembadwarmtepompen voorzien van een titanium warmtewisselaar.



### Bedieningspaneel

#### Eigenschappen

- Touchscreen bedieningspaneel.
- Energiezuinige R32 compressor.
- Waterdichte box voor touch paneel.
- 9 meter kabel voor touch paneel.
- Topkwaliteit flowswitch.
- Automatische ontdooifunctie.
- Zelfdiagnose met foutuitlezing.
- Geen koeltechnische kennis vereist voor installatie.

#### De MAXPUMP RE-serie zwembadwarmtepompen worden compleet geleverd met :

- Bekabelde touchscreen afstandsbediening en waterdichte montagebox voor touchpaneel.
- Water aansluitstukken voor montage met diameter 50 mm aansluitmaterialen.
- Ingebouwde flowswitch met **levenslange** garantie.
- Uitgebreide Nederlandstalige handleiding.

### Technische kenmerken

Type		MP-30RE	MP-40RE
BC-nr.		A0020295	A0020297
Verwarmvermogen bij A 24°C / W 26°C	Watt	9700	14100
Verwarmvermogen bij A 15°C / W 26°C	Watt	7800	11120
COP-waarde (3)	W/W	5,2	6,2
Geschikt voor zwembaden met inhoud t/m (2)	m <sup>3</sup>	40	65
Water resistentie klasse		IP X4	
Aansluitvoltage	V/Ph/Hz	220-240/1/50	
Afzekeringswaarde	A	16/traag	20/traag
Opgenomen vermogen (verwarmen)	Watt	1800	2260
Diameter aansluiting water aan- en afvoer	Ø mm	50	
Benodigde waterflow	liters/uur	4500	6000
Automatische restart na stroomuitval		Ja (kan gewijzigd worden door installateur)	
Regelbereik verwarmen	°C	Standaard 15-35 (kan gewijzigd worden door installateur)	
Afstandsbediening		Ja, bekabeld digitaal touchscreen bedieningspaneel	
Lengte bijgeleverde kabel voor touchscreen	Meter	9	
Geluidsniveau unit (op 1 meter afstand)	dB(A)	54	56
Afmetingen unit	LxHxD mm	996x600x403	1155x868x470
Gewicht unit netto	Kg	59	85
Type koudemiddel / GWP (CO2 Equivalent in Kg/Kg)		R32 / 675	
Type compressor		Roterend	
Verwarmen mogelijk van/tot	°C	-7 t/m 43 buitentemperatuur	

1. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

2. Indicatief. Vraag uw installateur voor een juiste warmteberekening.

3. Gemeten met buitenluchttemperatuur 24°C/19°C, inlaat watertemperatuur 26°C.