



LG AIRCO
FM57AH/A9UW56LFA1 OUT U34
MULTI OUTDOOR
A0020793

ADVIESPRIJS: 11354,64 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	1380h x 950b x 370d
Netto gewicht	kg	87
Model		Multi F Dx invertor buitenunit, R410a
Technische benaming		A9UW56LFA1 / FM57AH U34
Koelcapaciteit min	kW	4,04
Koelcapaciteit nom	kW	15,53
Koelcapaciteit max	kW	18,52
Verwarmingscapaciteit min	kW	4,49
Verwarmingscapaciteit nom	kW	17,41
Verwarmingscapaciteit max	kW	18,76
Verwarmingscapaciteit bij -7°C	kW	15,1
Verwarmingscapaciteit bij -10°C	kW	14,54
Maximum aan te sluiten binnenunits		9
Maximum aan te sluiten capaciteit	kBtu	23
Maximum aan te sluiten capaciteit	kBtu	84
EER (koelen)		4,01
COP (verwarmen)		4,01
SEER (koelen)		6,9
SCOP (verwarmen)		4,2
Luchtdebuït maximum	m ³ /u	2 x 3300
Geluidsniveau (koelen)	dB(A)	53
Geluidsniveau (verwarmen)	dB(A)	55
Geluidsvermogen (koelen)	dB(A)	73
Geluidsvermogen (verwarmen)	dB(A)	74
Voedingsspanning	V/Hz	3N / 380 / 50
Opgenomen vermogen (koelen)	kW	1,18 / 3,87 / 5,6

Opgenomen vermogen (verwarmen)	kW	1,29 / 4,34 / 5,8
Nominale stroomsterkte koelen (L/M/H)	A	1,8 / 5,8 / 8,4
Nominale stroomsterkte verwarmen (L/M/H)	A	1,9 / 6,5 / 8,7
Afzekerwaarde	A	20
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit	mm ²	4 x 1,5
Koelleiding diameters	inch	3/8 - 3/4
Min. leidinglengte	m	5
Max. leidinglengte	m	145
Leidinglengte tot verdeelbox	m	55
Leidinglengte van verdeelbox tot binnenunits	m	90(15 per binnenunit)
Max. hoogteverschil binnen- en buitenunit	m	30
Maximaal hoogteverschil binnenunits onderling	m	15
Koelmiddel		R410a
Nominaal koudemiddelvulling	kg	4,2
Ton CO2 equivalent		8,768
Standaard voorgevuld tot	m	5
Werkingsbereik koelen		-10 tot 48 °C
Werkingsbereik verwarmen		-25 tot 18 °C

Geluidsniveau gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

OPTIES: Print voor centrale sturing: PI485 PMNFP14A1