

## LG AIRCO LZ-H050GXH4

RÉCUPÉRATION DE CHALEUR + BATTERIE DX

A0021141



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	365h x 1667l x 1140p
Poids	kg	105
Modèle		Ventilateur à récupération de chaleur et batterie DX et humidificateur
Dénomination technique		LZ-H050GXH4
Débit d'air nominal	m <sup>3</sup> /h	500
Humidificateur		2,7 kg/h bij 0,2 - 0,49 MPa
Mode de récupération de chaleur		Oui
Puissance refroidissement	kW	4,93
Capacité calorifique	kW	6,73
Intensité nominale (SH/H/B)	A	1,5 / 1,3 / 1
Puissance absorbée (SH/H/B)	kW	0,25 / 0,2 / 0,15
D'ébit d'air (Super haut/haut/bas)	m <sup>3</sup> /u	500 / 500 / 440
Pression statique externe (SH/H/B)	pA	160 / 120 / 100
Efficacité d'échange de température	%	86 / 86 / 87
Efficacité d'échange par enthalpie chauffage	%	76 / 76 / 77
Efficacité d'échange par enthalpie refroidissement	%	61 / 61 / 63
Niveau sonore (SH/H/B)	dB(A)	39 / 37 / 35
Bypass modus		Oui
Tension d'alimentation	V/Hz	1N / 230 / 50
Conduits d'air		4 x dia 250 Dia mm
Diamètre du tube de refroidissement du liquide		1/4"
Diamètre du tuyau de refroidissement gaz		1/2"

\* Température intérieure 27°C BS / 19°C BH et température extérieure 35°C

\*\* Température intérieure 20°C BS / 15°C BH et température extérieure 7°C

\*\*\* mesuré sur 1,5 m avant et sous l'unité +/- 3 dB (A) dans le champs libr

OPTIONS:

Commande RS3: PREMTB100

Sonde CO2: AHCS100H0

Contact sec tout/rien: PDRYCB000

Contact Modbus: PDRYCB500