

LG AIRCO
UUB1/ZUUW24GA1 OUT U20
COMMERCIAL SINGLE OUTDOOR
A0023580



TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	650h x 870b x 330d
Netto gewicht	kg	44,5
Model		LG inverter buitenunit, R32
Technische benaming		UUB1 U20 ZUUW24GA1
Buitenunit		UUB1 U20 ZUUW24GA1
Luchtdebiet maximum	m ³ /u	3000
Voedingsspanning	V/Hz	1N / 230 / 50
Afzekerwaarde	A	20
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit	mm ²	4 x 1,5
Voedingskabel naar		Buitenunit
Max hoogteverschil	m	30
Koelmiddel		R32
Nominaal koudemiddelvulling	kg	1,2
Ton CO2 equivalent		0,81

Opties:

Andere 4-wegcassette CT18F NQ0, CT24F NB0, UT30F NB0
Andere plafondonderbouw UV18F N10, UV24F N10, UV30F N10
Andere kanaalunit mid static CM18F N10, CM24F N10, UM30F N10
Andere kanaalunit low static CL18F N60, CL24F N30
Andere console UQ18F NAO
Andere wandunit MS18PC NSK, US30F NRO
Andere 4-wegcassette high inverter UT18FH NBO
Andere kanaalunit mid static high inverter UM18FH N10
Andere kanaalunit low static high inverter UL18FH N30
Andere plafondonderbouw high inverter UV18FH N10
Communicatieprint voor centrale sturing PMNFP14A1
AHU kit retourtemperatuur PAHCMR000
AHU kit 0-10V pulsietemperatuur PAHCMS000