



LG AIRCO
CT12F/ZTNW12GRLA1 IN NR0
CASSETTE 4 VOIES
A0024070

PRIX CONSEILLÉ: 1906,96 EUR
TVA incl. | Recupel/Bebat excl.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	214h x 570l x 570p
Poids	kg	15,4
Modèle		Cassette 4-Voies, R32
Dénomination technique		CT12F NR0 / ZTNW12GRLA1
Capacité frigorifique avec UUA1 UL0	kW	1,5 / 3,4 / 4,5
Capacité calorifique avec UUA1 UL0	kW	1,8 / 4,1 / 5
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m³/u	420 / 480 / 570
Nombre de vitesses ventiler		4
Nombre de vitesses refroidir		5
Nombre de vitesses chauffer		4
Niveau sonore bas/ moyen/haut (refroidir)	dB(A)	32 / 35 / 38
Niveau sonore bas/ moyen/haut (chauffer)	dB(A)	32 / 35 / 38
Puissance sonore (refroidir)	dB(A)	52
Puissance ventilateur (bas/moyen/haut)		0.02 / 0.024 / 0.028
Intensité nominale (B/M/H)	A	0,28 / 0,3 / 0,32
Déshumidification	l/h	1,26
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	32 / 25
Grille		PT-QAGW0
Dimensions grille hauteur	mm	34
Dimensions grille largeur	mm	620
Dimensions grille profondeur	mm	620
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Gaz réfrigérant		R32
Commande filaire avec timer hebdomadaire		PREMTB001

* Mesuré à 1,5 mètre de l'unité dans le champs libre

Pompe de condensat
Réglage hauteur de plafond
Verrouillage enfants
Contrôle à deux thermistors en cas de commande filaire
OPTIONS:
Commande câblée avec timer hebdomadaire RS3: PREMTB100 / PREMTBB10
Commande infrarouge: PQWRHQ0FDB
Commande infrarouge: PWLSSB21H
Sonde à distance: PQRSTA0
Contact libre de potentiel tout ou rien: PDRYCB000
Contact libre de potentiel 2 points: PDRYCB400
Contact libre de potentiel thermostat externe: PDRYCB300
Contact libre de potentiel modbus: PDRYCB500
Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire: PZCWRCG3
2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2
Extension wire 10 m: PZCWRC1
WiFi controller: PWFMD200
Unité extérieure 230V+N, R32: UUA1 ULO
Unité extérieure Multi F 230V+N, R32: MU2R15 ULO, MU2R17 ULO, MU3R19 UE0, MU3R21 UE0
Unité extérieure Multi F 230V+N, R32: MU4R25 U40, MU4R27 U40, MU5R30 U40
Unité extérieure standard 230 V+N, R32: UUD1 U30
Unité extérieure standard 3x400V+N,R32: UUD3 U30