

**LG AIRCO**  
**CT18F/ZTNW18GQLA1 IN NQ0**  
VIERWEGCASSETTE  
A0024071



**ADVIESPRIJS: 1950,52 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	256h x 570b x 570d
Netto gewicht	kg	16,9
Model		Casette 4-Weg, R32
Technische benaming		CT18F NQ0 / ZTNW18GQLA1
Koelcapaciteit met UUA1 UL0	kW	1,8 / 5 / 5,5
Verwarmingscapaciteit met UUA1 UL0	kW	2,1 / 5,2 / 5,7
Koelcapaciteit met UUB1 U20	kW	2 / 5 / 5,8
Verwarmingscapaciteit met UUB1 U20	kW	2,3 / 5,7 / 6,6
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m <sup>3</sup> /u	660 / 720 / 780
Aantal standen ventileren		4
Aantal standen koelen		5
Aantal standen verwarmen		4
Geluidsniveau laag/midden/hoog (koelen)	dB(A)	37 / 39 / 41
Geluidsniveau laag/midden/hoog (verwarmen)	dB(A)	37 / 39 / 41
Geluidsvermogen (koelen)	dB(A)	57
Ventilator vermogen (laag/midden/hoog)	kW	0.022 / 0.026 / 0.03
Nominale stroomsterkte (L/M/H)	A	0,29 / 0,31 / 0,33
Ontvochtiging	l/u	1,89
Condensaansluiting	Ø mm	32 / 25
Rooster		PT-QAGW0
Afmetingen rooster hoogte	mm	34
Afmetingen rooster breedte	mm	620
Afmetingen rooster diepte	mm	620
Koelleiding diameters	inch	1/4 - 1/2
Koelmiddel		R32
Bedrade bediening met weektimer		PREMTB001

\* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

Condenspomp

Hoogte plafond instelbaar mits bedrade bediening

Kinderslot mits bedrade bediening

Two thermistor control mits bedrade bediening

OPTIES:

Bedrade bediening met weektimer RS3: PREMTB100 / PREMTBB10

Infraroodbediening: PQWRHQ0FDB

Infra roodbediening: PWLSSB21H

Externe voeler: PQRSTAO

Dry-contact aan / uit AC 220 V: PDRYCB000

Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400

Dry-contact voor thermostaat: PDRYCB300

Dry-contact Modbus: PDRYCB500

Kabelset groepsturing 0,25 m mits bedrade bediening: PZCWRCG3

2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2

Extension wire 10 m: PZCWRC1

WiFi Controller: PWFMD200

Standaard buitenunit 230 V+N, R32: UUB1 U20

Compact buitenunit 230 V+N, R32: UUA1 UL0

Multi F buitenunit 230 V+N, R32: MU3R19 UE0, MU3R21 UE0, MU4R25 U40

Multi F buitenunit 230 V+N, R32: MU4R27 U40, MU5R30 U40

Standaard buitenunit 230 V+N, R32: UUD1 U30

Standaard buitenunit 3 x 400 V+N, R32: UUD3 U30