

**LG AIRCO**  
**CT24F/ZTNW24GBLA1 IN NB0**  
 CASSETTE 4 VOIES  
 A0024072



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	204h x 840l x 840p
Poids	kg	28,1
Modèle		Cassette 4- Voies Dual Vane, R32
Dénomination technique		CT24F NB0 / ZTNW24GBLA1
Capacité frigorifique avec UUB1 U20	kW	2,7 / 6,8 / 7,5
Capacité calorifique avec UUB1 U20	kW	3 / 7,5 / 8,6
Capacité frigorifique avec UUC1 U40	kW	2,7 / 6,8 / 8
Capacité calorifique avec UUC1 U40	kW	3 / 7,5 / 9
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m³/u	780 / 900 / 1020
Nombre de vitesses ventilateur		4
Nombre de vitesses refroidir		5
Nombre de vitesses chauffer		4
Niveau sonore bas/ moyen/haut (refroidir)	dB(A)	34 / 36 / 38
Niveau sonore bas/ moyen/haut (chauffer)	dB(A)	34 / 36 / 38
Puissance sonore (refroidir)	dB(A)	53
Puissance ventilateur (bas/moyen/haut)		0.021 / 0.026 / 0.036
Intensité nominale (B/M/H)	A	0,44 / 0,46 / 0,5
Déshumidification	l/h	2,8
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	32 / 25
Grille		PT-AAGW0
Dimensions grille hauteur	mm	35
Dimensions grille largeur	mm	950
Dimensions grille profondeur	mm	950
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8 (1/4 - 1/2)
Gaz réfrigérant		R32
Commande filaire avec timer hebdomadaire		PREMTB001

\* Mesuré à 1,5 mètre de l'unité dans le champs libre

\*\* Si raccordement sur l'unité extérieure Multi F, R32

Pompe de condensat

Réglage hauteur de plafond

Verrouillage enfants

Contrôle à deux thermistors en cas de commande filaire

OPTIONS:

Commande câblée avec timer hebdomadaire RS3: PREMTB100 / PREMTBB10

Commande infrarouge: PQWRHQ0FDB

Commande infrarouge: PWLSSB21H

Sonde à distance: PQRSTA0

Contact libre de potentiel tout ou rien: PDRYCB000

Contact libre de potentiel 2 points: PDRYCB400

Contact libre de potentiel thermostat externe: PDRYCB300

Contact libre de potentiel modbus: PDRYCB500

Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire: PZCWRCG3

2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2

Extension wire 10 m: PZCWRC1

WiFi controller: PWFMD200

Human Detection Sensor si PREMTB100: PTVSAA0

Grille Premium sonde détection sol si PREMTB100: PT-AFGW0

Air cleaning kit pour la grille Premium: PTAFMPO

Grille d'élevation: PT-AEGW0

Unité extérieure standard 230V+N, R32: UUC1 U40

Unité extérieure compact 230V+N, R32: UUB1 U20

Unité extérieure Multi F 230V+N, R32: MU4R25 U40, MU4R27 U40, MU5R30 U40

Unité extérieure standard 230V+N, R32: UUD1 U30

Unité extérieure standard 3x400V+N, R32: UUD3 U30