

LG AIRCO

UT30F/ZTNW30GBLA1 IN NB0

CASSETTE 4 VOIES

A0024073



PRIX CONSEILLÉ: 2551,89 EUR

TVA incl. | Recupel/Bebat excl.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	204h x 840l x 840p
Poids	kg	28,1
Modèle		Cassette 4- Voies Dual Vane, R32
Dénomination technique		UT30F NB0 / ZTNW30GBLA1
Capacité frigorifique avec UUB1 U20	kW	3 / 7,5 / 8,3
Capacité calorifique avec UUB1 U20	kW	3,2 / 7,9 / 8,7
Capacité frigorifique avec UUC1 U40	kW	3,2 / 8 / 9,2
Capacité calorifique avec UUC1 U40	kW	3,6 / 8,9 / 10,1
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m³/u	930 / 1020 / 1140
Nombre de vitesses ventilateur		4
Nombre de vitesses refroidir		5
Nombre de vitesses chauffer		4
Niveau sonore bas/ moyen/haut (refroidir)	dB(A)	35 / 37 / 40
Niveau sonore bas/ moyen/haut (chauffer)	dB(A)	35 / 37 / 40
Puissance sonore (refroidir)	dB(A)	57
Puissance ventilateur (bas/moyen/haut)		0.026 / 0.033 / 0.04
Intensité nominale (B/M/H)	A	0,46 / 0,49 / 0,52
Déshumidification	l/h	2,8
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	32 / 25
Grille		PT-AAGW0
Dimensions grille hauteur	mm	35
Dimensions grille largeur	mm	950
Dimensions grille profondeur	mm	950
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Gaz réfrigérant		R32
Commande filaire avec timer hebdomadaire		PREMTB001

* Mesuré à 1,5 mètre de l'unité dans le champs libre

Pompe de condensat
Réglage hauteur de plafond
Verrouillage enfants
Contrôle à deux thermistors en cas de commande filaire

OPTIONS:

Commande câblée avec timer hebdomadaire RS3: PREMTB100 / PREMTBB10
Commande infrarouge: PQWRHQ0FDB
Commande infrarouge: PWLSSB21H
Sonde à distance: PQRSTA0
Contact libre de potentiel tout ou rien: PDRYCB000
Contact libre de potentiel 2 points: PDRYCB400
Contact libre de potentiel thermostat externe: PDRYCB300
Contact libre de potentiel modbus: PDRYCB500
Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire: PZCWRCG3
2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2
Extension wire 10 m: PZCWRC1
WiFi controller: PWFMD200
Human Detection Sensor si PREMTB100: PTVSAA0
Grille Premium sonde détection sol si PREMTB100: PT-AFGW0
Air cleaning kit pour la grille Premium: PTAFMPO
Grille d'élévation: PT-AEGW0
Unité extérieure standard 230V+N, R32: UUC1 U40
Unité extérieure compact 230V+N, R32: UUB1 U20
Unité extérieure standard 230 V+N, R32: UUD1 U30
Unité extérieure standard 3x400V+N, R32: UUD3 U30