

LG AIRCO

UT30F/ZTNW30GBLA1 IN NB0

VIERWEGCASSETTE

A0024073



ADVIESPRIJS: 2551,89 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	204h x 840b x 840d
Netto gewicht	kg	28,1
Model		Cassette 4-Weg Dual Vane, R32
Technische benaming		UT30F NB0 / ZTNW30GBLA1
Koelcapaciteit met UUB1 U20	kW	3 / 7,5 / 8,3
Verwarmingscapaciteit met UUB1 U20	kW	3,2 / 7,9 / 8,7
Koelcapaciteit met UUC1 U40	kW	3,2 / 8 / 9,2
Verwarmingscapaciteit met UUC1 U40	kW	3,6 / 8,9 / 10,1
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m ³ /u	930 / 1020 / 1140
Aantal standen ventileren		4
Aantal standen koelen		5
Aantal standen verwarmen		4
Geluidsniveau laag/midden/hoog (koelen)	dB(A)	35 / 37 / 40
Geluidsniveau laag/midden/hoog (verwarmen)	dB(A)	35 / 37 / 40
Geluidsvermogen (koelen)	dB(A)	57
Ventilator vermogen (laag/midden/hoog)	kW	0.026 / 0.033 / 0.04
Nominale stroomsterkte (L/M/H)	A	0,46 / 0,49 / 0,52
Ontvochtiging	l/u	2,8
Condensaansluiting	Ø mm	32 / 25
Rooster		PT-AAGW0
Afmetingen rooster hoogte	mm	35
Afmetingen rooster breedte	mm	950
Afmetingen rooster diepte	mm	950
Koelleiding diameters	inch	3/8 - 5/8
Koelmiddel		R32
Bedrade bediening met weektimer		PREMTB001

* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

Condenspomp

Hoogte plafond instelbaar mits bedrade bediening

Kinderslot mits bedrade bediening

Two thermistor control mits bedrade bediening

OPTIES:

Bedrade bediening met weektimer RS3: PREMTB100 / PREMTBB10

Infraroodbediening: PQWRHQ0FDB

Infra roodbediening: PWLSSB21H

Externe voeler: PQRSTAO

Dry-contact aan / uit AC 220 V: PDRYCB000

Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400

Dry-contact voor thermostaat: PDRYCB300

Dry-contact Modbus: PDRYCB500

Kabelset groepsturing 0,25 m mits bedrade bediening: PZCWRCG3

2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2

Extension wire 10 m: PZCWRC1

WiFi Controller: PWFMD200

Human Detection Sensor mits PREMTB100: PTVSAA0

Premium rooster floor sensor mits PREMTB100: PT-AFGWO

Air cleaning kit voor Premium rooster: PTAFMPO

Elevation rooster: PT-AEGWO

Standaard buitenunit 230 V+N, R32: UUC1 U40

Compact buitenunit 230 V+N, R32: UUB1 U20

Standaard buitenunit 230 V+N, R32: UUD1 U30

Standaard buitenunit 3 x 400 V+N R32: UUD3 U30