

**LG AIRCO**  
**UT36F/ZTNW36GALA1 IN NA0**  
**VIERWEGCASSETTE**  
A0024074



TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Afmetingen</b>	mm	288h x 840b x 840d
<b>Netto gewicht</b>	kg	32,3
<b>Model</b>		Cassette 4-Weg Dual Vane, R32
<b>Technische benaming</b>		UT36F NA0 / ZTNW36GALA1
<b>Koelcapaciteit met UUD1/UUD3 U30</b>	kW	3,8 / 9,5 / 12,54
<b>Verwarmingscapaciteit met UUD1/UUD3 U30</b>	kW	4,3 / 10,8 / 13,39
<b>Koelcapaciteit met UUC1 U40</b>	kW	3,8 / 9,5 / 10,8
<b>Verwarmingscapaciteit met UUC1 U40</b>	kW	4,3 / 10,8 / 11,7
<b>Luchtdebiet (laag/midden/hoog)</b>	m <sup>3</sup> /u	1350 / 1500 / 1650
<b>Aantal standen ventileren</b>		4
<b>Aantal standen koelen</b>		5
<b>Aantal standen verwarmen</b>		4
<b>Geluidsniveau laag/midden/hoog (koelen)</b>	dB(A)	41 / 42 / 44
<b>Geluidsniveau laag/midden/hoog (verwarmen)</b>	dB(A)	41 / 42 / 44
<b>Geluidsvermogen (koelen)</b>	dB(A)	61
<b>Ventilator vermogen (laag/midden/hoog)</b>	kW	0.045 / 0.05 / 0.06
<b>Nominale stroomsterkte (L/M/H)</b>	A	0,55 / 0,58 / 0,62
<b>Ontvochtiging</b>	l/u	2,38
<b>Condensaansluiting</b>	Ø mm	32 / 25
<b>Rooster</b>		PT-AAGW0
<b>Afmetingen rooster hoogte</b>	mm	35
<b>Afmetingen rooster breedte</b>	mm	950
<b>Afmetingen rooster diepte</b>	mm	950
<b>Koelleiding diameters</b>	inch	3/8 - 5/8
<b>Koelmiddel</b>		R32

\* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

Condenspomp

Hoogte plafond instelbaar mits bedrade bediening

Kinderslot mits bedrade bediening

Two thermistor control mits bedrade bediening

OPTIES:

Bedrade bediening met weektimer RS3: PREMTB100 / PREMTBB10

Infraroodbediening: PQWRHQ0FDB

Infra roodbediening: PWLSSB21H

Externe voeler: PQRSTA0

Dry-contact aan / uit AC 220 V: PDRYCB000

Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400

Dry-contact voor thermostaat: PDRYCB300

Dry-contact Modbus: PDRYCB500

Kabelset groepsturing 0,25 m mits bedrade bediening: PZCWRCG3

2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2

Extension wire 10 m: PZCWRC1

WiFi Controller: PWFMD200

Human Detection Sensor mits PREMTB100: PTVSAA0

Premium rooster floor sensor mits PREMTB100: PT-AFGW0

Air cleaning kit voor Premium rooster: PTAFMPO

Elevation rooster: PT-AEGW0

Standaard buitenunit 230 V+N, R32: UUD1 U30

Standaard buitenunit 3 x 400 V+N, R32: UUD3 U30

Compact buitenunit 230 V+N, R32: UUC1 U40