



**LG AIRCO**  
**UQ09F/ZQNW09GALA1 IN NAO**  
CONSOLEUNIT  
A0024157

TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Afmetingen</b>	mm	600h x 700b x 210d
<b>Netto gewicht</b>	kg	16,3
<b>Model</b>		Console op R32
<b>Technische benaming</b>		UQ09F NAO / ZQNW09GALA1
<b>Koelcapaciteit met UUA1 UL0</b>	kW	1,5 / 2,6 / 3,4
<b>Verwarmingscapaciteit met UUA1 UL0</b>	kW	1,6 / 3,1 / 3,9
<b>Luchtdebiet (laag/midden/hoog)</b>	m <sup>3</sup> /u	300 / 402 / 510
<b>Aantal standen ventileren</b>		4
<b>Aantal standen koelen</b>		5
<b>Aantal standen verwarmen</b>		4
<b>Geluidsniveau laag/midden/hoog (koelen)</b>	dB(A)	27 / 32 / 38
<b>Geluidsniveau laag/midden/hoog (verwarmen)</b>	dB(A)	27 / 32 / 38
<b>Geluidsvermogen (koelen)</b>	dB(A)	59
<b>Opgenomen vermogen (Laag/midden/hoog)</b>	kW	0,025 / 0,03 / 0,037
<b>Nominale stroomsterkte (L/M/H)</b>	A	0,48 / 0,51 / 0,53
<b>Condensaansluiting</b>	Ø mm	25
<b>Koelleiding diameters</b>	inch	1/4 - 3/8
<b>Infrarood bediening</b>		PQWRHQ0FDB

\* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

OPTIES:

Bedrade bediening met weektimer: PREMTB001 / PREMTBB01

Bedrade bediening met weektimer RS3: PREMTB100 / PREMTBB10

Infraroodbediening: PWLSSB21H

Externe voeler: PQRSTAO

Dry-contact aan / uit AC 220 V: PDRYCB000

Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400

Dry-contact voor thermostaat: PDRYCB300

Dry-contact Modbus: PDRYCB500

Kabelset groepsturing 0,25 m mits bedrade bediening: PZCWRCG3

2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2

Extension wire 10 m: PZCWRC1

WiFi Controller: PWFMD200

Standaard buitenunit 230V+N op R32: UUA1 ULO