



LG AIRCO
UQ12F/ZQNW12GALA1 IN NAO
CONSOLEUNIT
A0024158

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	600h x 700b x 210d
Netto gewicht	kg	16,3
Model		Console op R32
Technische benaming		UQ12F NAO / ZQNW12GALA1
Koelcapaciteit met UUA1 UL0	kW	1,5 / 3,5 / 4
Verwarmingscapaciteit met UUA1 UL0	kW	1,6 / 4 / 4,3
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m ³ /u	300 / 402 / 510
Aantal standen ventileren		4
Aantal standen koelen		5
Aantal standen verwarmen		4
Geluidsniveau laag/midden/hoog (koelen)	dB(A)	27 / 32 / 38
Geluidsniveau laag/midden/hoog (verwarmen)	dB(A)	27 / 32 / 38
Geluidsvermogen (koelen)	dB(A)	59
Opgenomen vermogen (Laag/midden/hoog)	kW	0,025 / 0,03 / 0,037
Nominale stroomsterkte (L/M/H)	A	0,48 / 0,51 / 0,53
Condensaansluiting	Ø mm	25
Koelleiding diameters	inch	1/4 - 3/8
Infrarood bediening		PQWRHQ0FDB

* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

OPTIES:

Bedrade bediening met weektimer: PREMTB001 / PREMTBB01

Bedrade bediening met weektimer RS3: PREMTB100 / PREMTBB10

Infraroodbediening: PWLSSB21H

Externe voeler: PQRSTA0

Dry-contact aan / uit AC 220 V: PDRYCB000

Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400

Dry-contact voor thermostaat: PDRYCB300

Dry-contact Modbus: PDRYCB500

Kabelset groepsturing 0,25 m mits bedrade bediening: PZCWRCG3
2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2
Extension wire 10 m: PZCWRC1
WiFi Controller: PWFMD200
Standaard buitenunit 230V+N op R32: UUA1 UL0