



LG AIRCO
UQ12F/ZQNW12GALA1 IN NAO
CONSOLEUNIT
A0024158

ADVIESPRIJS: 1387,87 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

| | | |
|--|-------------------|-------------------------|
| Afmetingen | mm | 600h x 700b x 210d |
| Netto gewicht | kg | 16,3 |
| Model | | Console op R32 |
| Technische benaming | | UQ12F NAO / ZQNW12GALA1 |
| Koelcapaciteit met UUA1 UL0 | kW | 1,5 / 3,5 / 4 |
| Verwarmingscapaciteit met UUA1 UL0 | kW | 1,6 / 4 / 4,3 |
| Luchtdebiet (laag/midden/hoog) | m ³ /u | 300 / 402 / 510 |
| Aantal standen ventileren | | 4 |
| Aantal standen koelen | | 5 |
| Aantal standen verwarmen | | 4 |
| Geluidsniveau laag/midden/hoog (koelen) | dB(A) | 27 / 32 / 38 |
| Geluidsniveau laag/midden/hoog (verwarmen) | dB(A) | 27 / 32 / 38 |
| Geluidsvermogen (koelen) | dB(A) | 59 |
| Opgenomen vermogen (Laag/midden/hoog) | kW | 0,025 / 0,03 / 0,037 |
| Nominale stroomsterkte (L/M/H) | A | 0,48 / 0,51 / 0,53 |
| Condensaansluiting | Ø mm | 25 |
| Koelleiding diameters | inch | 1/4 - 3/8 |
| Infrarood bediening | | PQWRHQ0FDB |

* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

OPTIES:

Bedrade bediening met weektimer: PREMTB001 / PREMTBB01

Bedrade bediening met weektimer RS3: PREMTB100 / PREMTBB10

Infraroodbediening: PWLSSB21H

Externe voeler: PQRSTA0

Dry-contact aan / uit AC 220 V: PDRYCB000

Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400

Dry-contact voor thermostaat: PDRYCB300

Dry-contact Modbus: PDRYCB500

Kabelset groepsturing 0,25 m mits bedrade bediening: PZCWRCG3
2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2
Extension wire 10 m: PZCWRC1
WiFi Controller: PWFMDD200
Standaard buitenunit 230V+N op R32: UUA1 UL0