



LG AIRCO
UQ12F/ZQNW12GALA1 IN NAO
UNITÉ CONSOLE
A0024158

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	600h x 700l x 210p
Poids	kg	16,3
Modèle		Console, R32
Dénomination technique		UQ12F NAO / ZQNW12GALA1
Capacité frigorifique avec UUA1 UL0	kW	1,5 / 3,5 / 4
Capacité calorifique avec UUA1 UL0	kW	1,6 / 4 / 4,3
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m ³ /u	300 / 402 / 510
Nombre de vitesses ventilateur		4
Nombre de vitesses refroidir		5
Nombre de vitesses chauffer		4
Niveau sonore bas/ moyen/haut (refroidir)	dB(A)	27 / 32 / 38
Niveau sonore bas/ moyen/haut (chauffer)	dB(A)	27 / 32 / 38
Puissance sonore (refroidir)	dB(A)	59
Puissance absorbée (Bas/moyen/haut)	kW	0,025 / 0,03 / 0,037
Intensité nominale (B/M/H)	A	0,48 / 0,51 / 0,53
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	25
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Contrôle par infrarouge		PQWRHQ0FDB

* Mesuré à 1,5 mètre dans le champs libre

OPTIONS:

Commande câblée avec time hebdomadaire: PREMTB001 / PREMTBB01
Commande câblée avec time hebdomadaire RS3: PREMTB100 / PREMTBB10
Commande infrarouge: PWLSSB21H
Sonde à distance: PQRSTAO
Contact libre de potentiel tout ou rien: PDRYCB000
Contact libre de potentiel 2 points: PDRYCB400
Contact libre de potentiel thermostat externe: PDRYCB300
Contact libre de potentiel modbus: PDRYCB500
Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire: PZCWRCG3

2-remo control wire 0,25 m: PZCWR2
Extension wire 10 m: PZCWR1
WiFi controller: PWFMD200
Unité extérieure standard 230V+N,R32: UUA1 UL0