



LG AIRCO
UQ18F/ZQNW18GALA1 IN NAO
UNITÉ CONSOLE
A0024159

PRIX CONSEILLÉ: 1565,74 EUR

TVA incl. | Recupel/Bebat excl.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	600h x 700l x 210p
Poids	kg	16,3
Modèle		Console, R32
Dénomination technique		UQ18F NAO / ZQNW18GALA1
Capacité frigorifique avec UUB1 U20	kW	2 / 5 / 5,8
Capacité calorifique avec UUB1 U20	kW	2 / 4,9 / 5,4
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m ³ /u	432 / 516 / 606
Nombre de vitesses ventilateur		4
Nombre de vitesses refroidir		5
Nombre de vitesses chauffer		4
Niveau sonore bas/ moyen/haut (refroidir)	dB(A)	35 / 39 / 44
Niveau sonore bas/ moyen/haut (chauffer)	dB(A)	35 / 39 / 44
Puissance sonore (refroidir)	dB(A)	60
Puissance absorbée (Bas/moyen/haut)	kW	0,035 / 0,039 / 0,044
Intensité nominale (B/M/H)	A	0,52 / 0,54 / 0,59
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	25
Déshumidification	l/h	2,37
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2
Contrôle par infrarouge		PQWRHQ0FDB

* Mesuré à 1,5 mètre dans le champs libre

OPTIONS:

Commande câblée avec time hebdomadaire: PREMTB001 / PREMTBB01

Commande câblée avec time hebdomadaire RS3: PREMTB100 / PREMTBB10

Commande infrarouge: PWLSSB21H

Sonde à distance: PQRSTA0

Contact libre de potentiel tout ou rien: PDRYCB000

Contact libre de potentiel 2 points: PDRYCB400

Contact libre de potentiel thermostat externe: PDRYCB300

Contact libre de potentiel modbus: PDRYCB500

Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire: PZCWRCG3

2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2

Extension wire 10 m: PZCWRC1

WiFi controller: PWFMD200

Unité extérieure standard 230V+N,R32: UUB1 U20