

## LG AIRCO

UM30F/ZBNW30GM1A1 IN N10

KANAAL HIGH STATIC

A0024203



**ADVIESPRIJS: 2423,63 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

### TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	270h x 900b x 700d
Netto gewicht	kg	26,2
Model		Duct High Static, R32
Technische benaming		UM30F N10 / ZBNW30GM1A1
Koelcapaciteit met UUB1 U20	kW	3 / 7,5 / 8,3
Verwarmingscapaciteit met UUB1 U20	kW	3,2 / 8 / 8,8
Koelcapaciteit met UUC1 U40	kW	3,1 / 7,8 / 9
Verwarmingscapaciteit met UUC1 U40	kW	3,6 / 9 / 10,1
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m <sup>3</sup> /u	1080 / 1200 / 1320
Statische opvoerhoogte	Pa	25 - 150
Aantal standen ventileren		3
Aantal standen koelen		3
Aantal standen verwarmen		3
Geluidsniveau laag/midden/hoog (koelen)	dB(A)	34 / 35 / 37
Geluidsniveau laag/midden/hoog (verwarmen)	dB(A)	34 / 35 / 37
Geluidsvermogen (koelen)	dB(A)	62
Ventilator vermogen (laag/midden/hoog)	kW	0.18 / 0.2 / 0.22
Nominale stroomsterkte (L/M/H)	A	0,98 / 1,06 / 1,15
Condensaansluiting	Ø mm	32 / 25
Ontvochtiging	l/u	2,4
Koelmiddel		R32
Koelleiding diameters	inch	3/8 - 5/8
Bedrade bediening met weektimer		PREMTB001

\* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld  
ESP regeling mits bedrade bediening

Kinderslot mits bedrade bediening

Two thermistor control mits bedrade bediening

OPTIES:

Bedrade bediening RS3 met weektimer: PREMTB100 / PREMTBB10

Externe ruimtesensor: PQRSTAO

Dry-contact aan / uit: PDRYCB000

Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400

Dry-contact externe thermostaat: PDRYCB300

Dry-contact modbus: PDRYCB500

Zonecontroller: ABZCA

Kabelset groepsturing 0,25 m mits bedrade bediening: PZCWRCG3

2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2

Extension wire 10 m: PZCWRC1

WiFi controller: PWFMD200

IR Receiver: PWLRVN000

Infraroodbediening mits IR receiver: PQWRHQ0FDB

Infraroodbediening mits IR receiver: PWLSSB21H

Standaard buitenunit 230 V+N, R32: UUC1 U40

Compact buitenunit 230V+N, R32: UUB1 U20

Compact buitenunit 230V+N, R32: UUD1 U30

Compact buitenunit 3x400V+N, R32: UUD3 U30