

LG AIRCO

UM60F/ZBNW60GM3A1 IN N30

KANAAL HIGH STATIC

A0024207



ADVIESPRIJS: 3910,72 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	360h x 1250b x 700d
Netto gewicht	kg	43,5
Model		Duct High static, R32
Technische benaming		UM60F N30 ZBNW60GM3A1
Koelcapaciteit met UUD1/UUD3 U30	kW	5,8 / 14,6 / 15,77
Verwarmingscapaciteit met UUD1/UUD3 U30	kW	6,7 / 16,8 / 18,14
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m ³ /u	2400 / 2700 / 3000
Statische opvoerhoogte	Pa	50 - 150
Aantal standen ventileren		3
Aantal standen koelen		3
Aantal standen verwarmen		3
Geluidsniveau laag/midden/hoog (koelen)	dB(A)	39 / 40 / 42
Geluidsniveau laag/midden/hoog (verwarmen)	dB(A)	39 / 40 / 42
Geluidsvermogen (koelen)	dB(A)	66
Ventilator vermogen (laag/midden/hoog)	kW	0.242 / 0.287 / 0.342
Nominale stroomsterkte (L/M/H)	A	1,05 / 1,24 / 1,48
Condensaansluiting	Ø mm	32 / 25
Ontvochtiging	l/u	4,68
Koelmiddel		R32
Koelleiding diameters	inch	3/8 - 5/8
Bedrade bediening met weektimer		PREMTB001

* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld
ESP regeling mits bedrade bediening
Kinderslot mits bedrade bediening
Two thermistor control mits bedrade bediening
OPTIES:

Bedrade bediening RS3 met weektimer: PREMTB100 / PREMTBB10
Externe ruimtesensor: PQRSTA0
Dry-contact aan / uit: PDRYCB000
Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400
Dry-contact externe thermostaat: PDRYCB300
Dry-contact modbus: PDRYCB500
Zonecontroller: ABZCA
Kabelset groepsturing 0,25 m mits bedrade bediening: PZCWRCG3
2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2
Extension wire 10 m: PZCWRC1
WiFi controller: PWFMD200
IR Receiver: PWLRVN000
Infraroodbediening mits IR receiver: PQWRHQ0FDB
Infraroodbediening mits IR receiver: PWLSSB21H
Standaard buitenunit 230V+N, R32: UUD1 U30
Standaard buitenunit 3x400V+N, R32: UUD3 U30