

**LG AIRCO**  
**ARNU07GTRB4**  
 CASSETTE 4 VOIES  
 A0025012



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |       |                           |
|--|-------|---------------------------|
| Dimensions   | mm    | 214h x 570l x 570p        |
| Poids  | kg    | 15,4                      |
| Modèle   |       | Multi V cassette 4 -voies |
| Dénomination technique                             |       | ARNU07GTRB4               |
| Puissance refroidissement                          | kW    | 2,2                       |
| Capacité calorifique                               | kW    | 2,5                       |
| Débit d'air (bas/moyen/haut)                       | m³/u  | 400 / 420 / 450           |
| Nombre de vitesses ventilateur                     |       | 4                         |
| Nombre de vitesses refroidir                       |       | 5                         |
| Nombre de vitesses chauffer                        |       | 4                         |
| Niveau sonore (bas/moyen/haut)                     | dB(A) | 26 / 27 / 29              |
| Puissance sonore (bas/moyen/haut)                  | dB(A) | 42 / 43 / 45              |
| Puissance absorbée (Bas/moyen/haut)                | kW    | 0,011 / 0,012 / 0,013     |
| Intensité absorbée (B/M/H)                         | A     | 0,08 / 0,09 / 0,09        |
| Alimentation                                       | V/Hz  | 1N 230 / 50               |
| Evacuation eaux de condensats                      | Ø mm  | 32 / 25                   |
| Grille   |       | PT-QAGW0                  |
| Dimensions grille hauteur                          | mm    | 35                        |
| Dimensions grille largeur                          | mm    | 620                       |
| Dimensions grille profondeur                       | mm    | 620                       |
| Gaz réfrigérant                                    |       | R32 / R410a               |
| Charge additionnelle (Correction unité intérieure) | kg    | 0,18 / 0,15               |
| Diamètres des conduites                            | inch  | 1/4 - 1/2                 |
| Câble d'alimentation                               | mm²   | 3 x 1,5                   |
| Câble de communication                             | mm²   | 2 x 1,5 (blindé)          |

\* Mesuré à 1,5 m sous l'unité sur terrain libre

Pompe de condensat

OPTIONS:

Commande câblée RS2 Plus: PREMTB001

Commande câblée RS3: PREMTB100

Commande Premium: PREMTA000

Commande infrarouge: PQWRHQ0FDB

Commande infrarouge: PWLSSBH21H

Sonde à distance: PQRSTAO

Contact libre de potentiel tout ou rien: PDRYCB000

Contact libre de potentiel 2 points: PDRYCB400

Contact libre de potentiel thermostat externe: PDRYCB300

Contact libre de potentiel thermostat signal analogue: PDRYCB320

Contact libre de potentiel modbus: PDRYCB500

Jeu de câble maître/esclave: PZCWRCG3

Détecteur de fuite: PRLDNSVO

WiFi controller: PWFMD200

