

LG AIRCO
ARNU48GTYA4
RONDE CASSETTE
A0026119



ADVIESPRIJS: 9382,34 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	330 (Hoogte)
Diameter	mm	1050
Netto gewicht	kg	30
Model		Multi V Ronde cassette
Technische benaming		ARNU48GTYA4
Koelvermogen	kW	14,1
Verwarmingsvermogen	kW	15,9
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m ³ /u	1380 / 1680 / 1920
Aantal standen ventileren		4
Aantal standen koelen		5
Aantal standen verwarmen		4
Geluidsniveau laag/midden/hoog (koelen)	dB(A)	39 / 44 / 47
Geluidsniveau laag/midden/hoog (verwarmen)	dB(A)	39 / 44 / 47
Geluidsvermogen laag/midden/hoog (koelen)	dB(A)	48 / 53 / 56
Geluidsvermogen laag/midden/hoog (verwarmen)	dB(A)	48 / 53 / 56
Ventilator vermogen (laag/midden/hoog)	kW	0.044 / 0.07 / 0.098
Nominale stroomsterkte (L/M/H)	A	0,47 / 0,74 / 0,99
Ontvochtiging	l/u	4,9
Condensaansluiting	Ø mm	32 / 25
Kleur rooster		Wit RAL 9003
Koelmiddel		R32 / R410a
Bijvulling koelmiddel (correctiefactor IDU)	kg	0,41 / 0,49
Koelleiding diameters	inch	3/8 - 5/8
Voedingskabel	mm ²	3 x 1,5

Standaard:

Swing 2-weg (verticaal)

Filter

Condenspomp

Hoogte plafond instelbaar mits bedrade bediening

Kinderslot mits bedrade bediening

Two thermistor control mits bedrade bediening

OPTIES:

Bedrade bediening met weektimer RS2: PREMTB001 / PREMTBB01

Bedrade bediening met weektimer RS3: PREMTB100 / PREMTBB10

Infraroodbediening: PQWRHQ0FDB / PWLSSB21H

Externe voeler: PQRSTAO

Dry-contact aan / uit AC 220 V: PDRYCB000

Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400

Dry-contact voor thermostaat: PDRYCB300

Dry-contact voor thermostaat (analoge input): PDRYCB320

Dry-contact Modbus: PDRYCB500

Kabelset groepsturing mits bedrade bediening: PZCWRCG3

WiFi Controller: PWFMD200