

**LG AIRCO**  
**ARNU48GTYA4**  
CASSETTE RONDE  
A0026119



**PRIX CONSEILLÉ: 9382,34 EUR**  
TVA incl. | Recupel/Bebat excl.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	330 (Hauteur)
Diamètre	mm	1050
Poids	kg	30
Modèle		Multi V cassette ronde
Dénomination technique		ARNU48GTYA4
Puissance refroidissement	kW	14,1
Capacité calorifique	kW	15,9
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m <sup>3</sup> /u	1380 / 1680 / 1920
Nombre de vitesses ventiler		4
Nombre de vitesses refroidir		5
Nombre de vitesses chauffer		4
Niveau sonore bas/ moyen/haut (refroidir)	dB(A)	39 / 44 / 47
Niveau sonore bas/ moyen/haut (chauffer)	dB(A)	39 / 44 / 47
Puissance sonore bas/moyen/haut (refroidir)	dB(A)	48 / 53 / 56
Puissance sonore bas/moyen/haut (chauffer)	dB(A)	48 / 53 / 56
Puissance ventilateur (bas/moyen/haut)		0.044 / 0.07 / 0.098
Intensité nominale (B/M/H)	A	0,47 / 0,74 / 0,99
Déshumidification	l/h	4,9
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	32 / 25
Couleur de la grille		Blanc RAL 9003
Gaz réfrigérant		R32 / R410a
Charge additionnelle (indice de correction unité int.)	kg	0,41 / 0,49
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Câble d'alimentation	mm <sup>2</sup>	3 x 1,5

**Standard:**

Swing 2-voies (vertical)

Filtre

Pompe de condensats

Réglage hauteur plafond si commande câblée

Verrouillage si commande câblée

Réglage à 2 sondes si commande câblée

**OPTIONS:**

Commande filaire RS3 avec timer hebdomadaire: PREMTB100 / PREMTBB10

Commande filaire RS2 avec timer hebdomadaire: PREMTB001 / PREMTBB01

Commande infrarouge: PQWRHQ0FDB / PWLSSB21H

Sonde externe: PQRSTAO

Contact sec tout / rien AC 220 V: PDRYCB000

Contact sec 2-points: PDRYCB400

Contact sec pour thermostat externe: PDRYCB300

Contact sec pour thermostat externe (entrée analogue): PDRYCB320

Contact sec Modbus: PDRYCB500

Jeu de câble maître/esclave 0,25 m si commande filaire: PZCWRCG3

Modem WiFi: PWFMD200