

LG AIRCO
ARNU05GTRB4
CASSETTE 4 VOIES
A0026538



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|--|-------------------|---------------------------|
| Dimensions | mm | 214h x 570l x 570p |
| Poids | kg | 15,4 |
| Modèle | | Multi V cassette 4 -voies |
| Dénomination technique | | ARNU05GTRB4 |
| Puissance refroidissement | kW | 1,6 |
| Capacité calorifique | kW | 1,8 |
| Débit d'air (bas/moyen/haut) | m ³ /u | 400 / 420 / 450 |
| Nombre de vitesses ventiler | | 4 |
| Nombre de vitesses refroidir | | 5 |
| Nombre de vitesses chauffer | | 4 |
| Niveau sonore (bas/moyen/haut) | dB(A) | 26 / 27 / 29 |
| Puissance sonore (bas/moyen/haut) | dB(A) | 42 / 43 / 45 |
| Puissance absorbée (Bas/moyen/haut) | kW | 0,011 / 0,012 / 0,013 |
| Intensité absorbée (B/M/H) | A | 0,08 / 0,09 / 0,09 |
| Alimentation | V/Hz | 1N 230 / 50 |
| Evacuation eaux de condensats | Ø mm | 32 / 25 |
| Grille | | PT-QAGW0 |
| Dimensions grille hauteur | mm | 35 |
| Dimensions grille largeur | mm | 620 |
| Dimensions grille profondeur | mm | 620 |
| Gaz réfrigérant | | R32 / R410a |
| Charge additionnelle (Correction unité intérieure) | kg | 0,18 / 0,15 |
| Diamètres des conduites | inch | 1/4 - 1/2 |
| Câble d'alimentation | mm ² | 3 x 1,5 |
| Câble de communication | mm ² | 2 x 1,5 (blindé) |

* Mesuré à 1,5 m sous l'unité sur terrain libre

Pompe de condensat

OPTIONS:

Commande câblée RS2 Plus: PREMTB001

Commande câblée RS3: PREMTB100

Commande Premium: PREMTA000

Commande infrarouge: PQWRHQ0FDB

Commande infrarouge: PWLSSBH21H

Sonde à distance: PQRSTAO

Contact libre de potentiel tout ou rien: PDRYCB000

Contact libre de potentiel 2 points: PDRYCB400

Contact libre de potentiel thermostat externe: PDRYCB300

Contact libre de potentiel thermostat signal analogue: PDRYCB320

Contact libre de potentiel modbus: PDRYCB500

Jeu de câble maître/esclave: PZCWRCG3

Détecteur de fuite: PRLDNSVO

WiFi controller: PWFMD200