

B Direct serie

B Direct serie


De B Direct serie bestaat uit twee versies : B Direct en B Direct II. Beide toestellen desinfecteren lucht en oppervlakken, voorkomen secundaire infecties en elimineren bacteriën, virussen en schimmelsporen in de lucht. Gebruik in productiehallen, ziekenhuizen, zorginstellingen, apotheken, openbaar vervoer en nog veel meer. Alle direct stralende armaturen zijn voorzien van een dubbele beveiliging met bewegingssensor en LED-licht + geluidsalarm.

- Lamp levensduur : > 9000 uur
- Desinfectietijd : < 15 min.
- Montage : muur, plafond of op statief
- 360° RF bewegingssensor
- Visueel en audio alarm (70 dB)
- Beschermingsfolie voor lamp (op aanvraag)
- Vervanging lampen : 1x per jaar
- Beschikbaar in elke RAL-kleur op aanvraag

Technische kenmerken

Type	BC-nr.	Lampen	Vermogen	Beschermingsgraad	H in mm	B in mm	D in mm	Gewicht in kg	Bestraling op 1 m
B Direct	A0026580	1x TUV 55W HO	57W AC 230V - 50Hz	IP20	1080	135	164	5	150 microW/cm ²
B Direct II	A0026581	2x TUV 55W HO	112W AC 230V - 50Hz	IP20	1080	135	245	5,3	300 microW/cm ²

Beschikbare accessoires



- Bevestigingsarm.

BC-nr. A0026624



- Individuele draadloze bediening.

BC-nr. A0026646



- Bewegingssensor.

BC-nr. A0026619