

FRICO
PAFEC3515A 189581
EN SAILLIE
A0028305



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	270h x 525p x 1549l
Poids	kg	47,5
Hauteur de la porte	m	3,5
Couleur		Blanc
Couleur du boîtier		RAL9016 Blanc trafic
Tension	V	230
Intensité de courant	A	3,2
Commande		En option
Degré de protection		IP 21
Débit d'air	m³/h	1400 2250 2700
Niveau sonore	dB(A)	46 58 63
Extra Info		Couleur de la grille d'échappement : - Telegrey 2 - couleur RAL 7046 Température environnementale de travail (conditions sèches) -20 à 30 °C Distance de l'appareil 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d'absorption équivalente : 200 m²

Rideau d'air élégant et économe en énergie pour les locaux commerciaux.

Pamir 3500 a une hauteur d'installation recommandée de 3,5 m et est équipé de moteurs EC économes en énergie qui permettent un contrôle progressif du flux d'air. Grâce au rideau d'air et au système de contrôle intelligent FC, vous pouvez facilement optimiser votre confort et économiser de l'énergie.

Le rideau d'air est disponible pour un montage horizontal, vertical et encastré. La largeur d'installation recommandée du Pamir 3500 est de 5 m avec des rideaux d'air montés des deux côtés de l'ouverture.

La hauteur et la largeur d'installation recommandées varient en fonction de l'ouverture respective.

