

FRICO
PAFEC3515A 189581
OPBOUW
A0028305



ADVIESPRIJS: 3771,17 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	270h x 525d x 1549l
Netto gewicht	kg	47,5
Hoogte deur	m	3,5
Kleur		Wit
Kleur behuizing		RAL9016 Verkeerswit
Spanning	V	230
Stroomsterkte	A	3,2
Bediening		In optie
Beschermingsgraad		IP21
Luchtdebiet	m ³ /u	1400 2250 2700
Geluidsniveau	dB(A)	46 58 63
Extra info		Kleur uitlaatroosters : - Telegrijs 2 - RAL kleur 7046 Omgevingswerktemperatuur (droge omstandigheden) -20 tot 30 °C Afstand tot de unit 5 meter. Richtingsfactor: 2. Equivalent absorptieoppervlak: 200 m ²

Strak en energiezuinig luchtgordijn voor bedrijfspanden.

Pamir 3500 heeft een aanbevolen installatiehoogte van 3,5 m en is uitgerust met energiezuinige EC-motoren die een traploze regeling van de luchtstroom mogelijk maken. Dankzij het luchtgordijn en het intelligente FC-regelsysteem kunt u eenvoudig uw comfort optimaliseren en energie besparen.

Het luchtgordijn is verkrijgbaar voor horizontale, verticale en inbouwmontage. De aanbevolen installatiebreedte van Pamir 3500 is 5 m met luchtgordijnen gemonteerd aan beide zijden van de opening.

De aanbevolen installatiehoogte en -breedte variëren afhankelijk van de betreffende situatie.

