

FRICO
PAF2510E08 246824
OPBOUW
A0029626



ADVIESPRIJS: 2226,99 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	210h x 345d x 1050l
Netto gewicht	kg	20
Vermogen	W	8000
Hoogte deur	m	2,5
Kleur		Wit
Kleur behuizing		RAL9016 Verkeerswit
Spanning	V	400
Stroomsterkte	A	4,3 7,2 11,5
Bediening		In optie
Beschermingsgraad		IP21
Luchtdebiet	m ³ /u	900 1150 1450
Geluidsniveau	dB(A)	42 47 51
Extra info		Kleur uitlaatroosters : Telegrijs 2 - RAL kleur 7046 Elektrische verwarming Warmteafgifte 8; 5; 3 kW Warmtestroomsterkte 11,5; 7,2; 4.3 A Warmte spanning 400 V Fasen 3N~ Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, hoogste luchtstroom 17°C Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, gemiddelde luchtstroom 21°C Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, laagste luchtstroom 27 °C : Afstand tot de unit 5 meter. Richtingsfactor: 2. Equivalent absorptieoppervlak: 200 m². Omgevingswerktemperatuur (droge omstandigheden) -20 tot 30 °C

lank luchtgordijn voor entrees, met energiezuinige regeling.

Pamir 2500 heeft een aanbevolen installatiehoogte van 2,5 m en is ontworpen voor horizontale montage in winkels, kantoren en openbare gebouwen. Dankzij het luchtgordijn en het intelligente FC-regelsysteem kunt u eenvoudig uw comfort optimaliseren en energie besparen.

De aanbevolen installatiehoogte varieert afhankelijk van de betreffende ruimte.

Het besturingssysteem wordt apart besteld.