



Série C...ME 8 NAT

Série VM SEC

Chauffe-eau GLASS-EMAIL VM : des appareils pas comme les autres !

La vitrification des parois intérieures à très haute température donne une enveloppe intérieure qui est parfaitement lisse et résiste aux substances agressives contenues dans l'eau. La composition de la couche Glass-émail est le résultat de longues années de recherches et de tests de laboratoire très sévères.

Ces chauffe-eaux glass-émail sont facile à installer et livrables en volumes de 50 L jusqu'à 200 L pour montage mural.

Tous les appareils de cette série peuvent être branchés en monophasé.

Caractéristiques

- Anode : magnésium.
- Glass-émail.
- Degré de protection : IP25.
- Raccordement : 3/4".
- 2 ans de garantie sur les pièces et 5 ans de garantie sur la cuve.

2
ans de
garantie
sur les pièces

5
ans de
garantie
sur la cuve

Spécifications techniques

| Type | N° BC | Tension en V | Puissance en W | H en mm | P en mm | Diamètre en mm | Contenu en L | Type de résistance | Poids en kg (vide) | Temps de chauffe à 65°C | Label d'énergie |
|--|----------|-----------------------|----------------|---------|---------|----------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| Ø 505 et Ø 513 VERTICAUX MURAUX - BLINDÉS | | | | | | | | | | | |
| C 050 ME NAT | A0000634 | 230 | 1200 | 575 | 530 | 505 | 50 | blindée | 22 | 2h26 | C |
| C 075 ME NAT | A0029720 | 230 | 1200 | 705 | 513 | 513 | 75 | blindée | 22 | 4h12 | C |
| C 101 ME 8 NAT | A0029721 | 230 | 1200 | 835 | 513 | 513 | 100 | blindée | 26 | 5h13 | C |
| C 151 ME 8 NAT | A0029722 | 230 | 1600 | 1155 | 513 | 513 | 150 | blindée | 34 | 5h50 | C |
| C 201 ME 8 NAT | A0029723 | 230 | 2200 | 1475 | 513 | 513 | 200 | blindée | 43 | 5h42 | C |
| C 203 ME 8 NAT | A0000752 | 230 3x230 3x400 | 2200 | 1565 | 513 | 513 | 200 | blindée | 51 | 5h50 | C |
| VERTICAUX MURAUX - STÉATITE (No name) | | | | | | | | | | | |
| 100L VM | A0007725 | 230 | 1200 | 881 | 528 | 505 | 100 | stéatite | 30 | 5h20 | C |
| 150L VM | A0007726 | 230 | 1800 | 1203 | 528 | 505 | 150 | stéatite | 39 | 5h02 | C |
| 200L VM | A0007727 | 230 | 2400 | 1530 | 528 | 505 | 200 | stéatite | 49 | 5h03 | C |

Spécifications techniques

| Type | N° BC | Puissance en W | Dimensions en mm | | | | | | Contenu en L | Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C) | Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40) (1) | Constante de refroidissement | Temps de chauffe | Label d'énergie |
|--------------------------------|----------|----------------|------------------|------|--------|---|-----|---|--------------|---|-------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| | | | Entraxe | | H sup. | | Ø | H | | | | | | |
| Ø 575 STÉATIS - STABLES | | | | | | | | | | | | | | |
| VS 300L | A0072470 | 3000 | 575 | 1780 | 270 | - | 160 | - | 300 | 2,50 | 524 | 0,18 | 6h06 | C |

(1) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C.

Options

| Type | N° BC |
|-----------------------------|----------|
| KIT AGRO - 80° pour VS 300L | A0001495 |