

FRICO
PAFEC3510E08 189576
OPBOUW
A0029829



ADVIESPRIJS: 3949,66 EUR
Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	270h x 525d x 1039l
Netto gewicht	kg	37
Vermogen	W	8000
Hoogte deur	m	2,5
Kleur		Wit
Kleur behuizing		RAL9016 Verkeerswit
Spanning	V	230
Stroomsterkte	A	3,9 7,7 11,7
Bediening		In optie
Beschermingsgraad		IP21
Luchtdebiet	m ³ /u	900 1500 1800
Geluidsniveau	dB(A)	44 56 60
Extra info		Kleur uitlaatroosters : Telegrijs 2 - RAL kleur 7046 Omgevingswerktemperatuur (droge omstandigheden) -20 tot 30 °C Afstand tot de unit 5 meter Richtingsfactor: 2. Equivalent absorptieoppervlak: 200 m ² . Elektrische verwarming Warmteafgifte 8.1; 5,4; 2.7 kW Warmtestroomsterkte 11,7; 7,7; 3.9 A Warmte spanning 400 V Fasen 3~ Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, hoogste luchtstroom 13°C Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, laagste luchtstroom 27°C

Strak en energiezuinig luchtgordijn voor bedrijfspanden.

Pamir 3500 heeft een aanbevolen installatiehoogte van 3,5 m en is uitgerust met energiezuinige EC-motoren die een traploze regeling van de luchtstroom mogelijk maken. Dankzij het luchtgordijn en het intelligente FC-regelsysteem kunt u eenvoudig uw comfort optimaliseren en energie besparen. Het besturingssysteem wordt apart besteld.

De aanbevolen installatiehoogte varieert afhankelijk van de betreffende ruimte.