



LG AIRCO
HU121MA OUT U33
 AIR/EAU SPLIT CLASSIQUE
 A0030182

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	1380h x 950l x 330p
Nom technique		HU121MA U33 AHUW126A4
Capacité calorifique à A7/W35 °C	kW	12
Capacité calorifique à A2/W35 °C	kW	12
Capacité calorifique à A-7/W35 °C	kW	12
Capacité frigorifique à A35/W18	kW	10,4
Puissance absorbée chauffage à A7/W35 °C	kW	2,64
Puissance absorbée chauffage à A2/W35 °C	kW	3,12
Puissance absorbée chauffage à A7/W35 °C	kW	2,64
Puissance absorbée refroidissement à A35/W18 °C	kW	2,6
COP (chauffage) à A7/W35 °C		4,55
COP (chauffage) à A2/W35 °C		3,85
COP (chauffage) à A-7/W35 °C		3,52
EER (refroidissement) A35/W18		4
Classe d'énergie saisonnière 35°C / 55°C		A+++ / A++
Efficacité d'énergie saisonnière 35°C / 55°C	%	183 / 131
SCOP chauffage 35°C / 55°C		4,65 / 3,36
Consommation annuelle (moyenne) 25°C / 55 °C	kW	4000 / 5229
Unité intérieure		HN1616M NK5 AHNW16606A4
Poids de l'unité extérieure	kg	84,8
Débit d'air	m³/h	6600
Puissance sonore de l'unité extérieure	dB(A)	63
Puissance sonore Mode nocturne	dB(A)	61

Tension d'alimentation		1N 230 / 50 V / Hz
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm ²	4 x 1,5
Conduites frigorifiques (inch)	inch	3/8 - 5/8
Longueur minimale - maximale (m)	m	3 - 50
Dénivellation maximale	m	30
Réfrigérant		R410A
Charge nominale	kg	2,5
GWP		2088
Equivalent en tonne CO2		5,219
Charge additionnelle	g/m	60
Charge standard jusqu'à	m	7,5
Plage de température extérieure (chauffage)		-20 à 35 °C
Plage de température extérieure (refroidissement)		5 à 48 °C

ESS compatible