

# ARFEC3520A Arden

Artikelnummer: 190552



## Beschrijving

**Ingebouwd, energiezuinig luchtgordijn voor commerciële panden.**

De Arden 3500 is ontworpen voor inbouwmontage met een aanbevolen installatiehoogte van 3,5 m en is voorzien van energiezuinige EC motoren voor een traploze regeling van de luchtstroom. In combinatie met het intelligente FC regelsysteem is het met het luchtgordijn mogelijk het comfort te optimaliseren en energie te besparen.

De aanbevolen installatiehoogte is afhankelijk van het pand.

Het regelsysteem moet apart worden besteld.

## Technische parameters

Installatie		
Maximum installatiehoogte		3,5 m
Nominale gegevens		
Kleur behuizing		Verkeerswit
Kleur behuizing, RAL		RAL 9016
Kleur afblaasroosters		Telegrijs 2
Kleur afblaasroosters, NCS		S 5005-B20G
Kleur afblaasroosters, RAL		RAL 7046
Color name, glass		
Dichtheidsklasse		IP20
Omgeving bedrijfstemperatuur (droge condities)		-20 tot 30 °C
Afmetingen en gewichten		
Lengte		2.073 mm
Hoogte		302 mm
Diepte		638 mm
Gewicht		60 kg
Luchtstroom		
Luchtstroom		3800; 3200; 2250 m <sup>3</sup> /h
Geluidsgegevens		
Geluidsniveau		63; 59; 45 dB(A)
Geluidsvermogeniveau LWA		79 dB(A)
Motor/regeling toevoer		
Besturing/motor toevoer		230 V
Fase(s) motor		1~
Besturing/motorstroom, 50Hz		4,1 A
Ingangsvermogen (P1), motor 50Hz		670 W
Besturing/motorstroom, 60Hz		4,1 A
Ingangsvermogen (P1), motor 60Hz		670 W
Dichtheidsklasse, motor		IP20
Isolatieklasse		B

## Accessoires

AR35XTT20 inbouwset AR3520 (19072)

FCDA-regeling luchtgordijn (74684)

FCSA-regeling luchtgordijn (74685)

PA34TR20 Draadstangen (18057)

FCBA-regeling luchtgordijn (74687)

FCPA-regeling luchtgordijn (74686)

PA34CB20 Plafondbeugels (18060)

PA34VD20 Trillingsdempers (18066)

## Documenten

Cataloguspagina's Arden 3500

Handleiding Arden 3500

Declaration of Conformity ARFEC3500

UKCA Declaration of Conformity ARFEC3500

Exploded view ARFEC35