

# FRICO

## PAF2510A 246826

OPBOUW

A0030452



### TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	210h x 345d x 1050l
Netto gewicht	kg	16
Hoogte deur	m	2,5
Kleur		Wit
Kleur behuizing		RAL KLEUR
Spanning	V	230
Stroomsterkte	A	0,5
Bediening		In optie
Beschermingsgraad		IP21
Luchtdebiet	m <sup>3</sup> /u	900 1100 1300
Geluidsniveau	dB(A)	43 49 53
Extra info		Kleur uitlaatroosters : Telegrijs 2 - RAL kleur 7046 Omgevingswerktemperatuur (droge omstandigheden) °C -20 tot 30 Afstand tot de unit 5 meter. Richtingsfactor: 2 Equivalent absorptieoppervlak: 200 m <sup>2</sup> .

Slank luchtgordijn voor entrees, met energiezuinige regeling.

Pamir 2500 heeft een aanbevolen installatiehoogte van 2,5 m en is ontworpen voor horizontale montage in winkels, kantoren en openbare gebouwen. Dankzij het luchtgordijn en het intelligente FC-regelsysteem kunt u eenvoudig uw comfort optimaliseren en energie besparen.

De aanbevolen installatiehoogte varieert afhankelijk van de betreffende ruimte.

Het besturingssysteem wordt apart besteld.

