



PAMIR 2500

PAMIR 2500 (met FC-bediening)

- Aanbevolen installatiehoogte : 2,5 m.
- Geschikt voor winkels, kantoren en openbare gebouwen.
- Gebruikt in combinatie met het FC-regelsysteem dat over vele slimme en energiebesparende functies beschikt.
- Sturing via : FCDA, FCSA, FCPA of FCBA.

Technische kenmerken

| Type | BC-nr. | Vermogen in kW | Spanning motor in V | Spanning verwarming in V | Stroomsterkte motor in A | Stroomsterkte verwarming in A | Lucht-debiet in m³/u | Beschermings- graad | L in mm |
|-----------------------------|----------|----------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|---------|
| Ambient (onverwarmd) | | | | | | | | | |
| PAF2510A | A0030452 | | 230 V | - | 0,50 | - | 900/1300 | IP21 | 1050 |
| PAF2515A | A0030454 | | 230 V | - | 0,70 | - | 1250/2100 | IP21 | 1560 |
| PAF2520A | A0030457 | | 230 V | - | 1,00 | - | 1800/2600 | IP21 | 2050 |
| Elektrisch verwarmd | | | | | | | | | |
| PAF2510E05 | A0029445 | 1,7/3,3/5,0 | 230 V | 3 x 400 V + N | 0,50 | 7,2 | 900/1450 | IP20 | 1050 |
| PAF2510E08 | A0029626 | 3,0/5,0/8,0 | 230 V | 3 x 400 V + N | 0,50 | 11,5 | 900/1450 | IP20 | 1050 |
| PAF2515E08 | A0029702 | 2,7/5,3/8,0 | 230 V | 3 x 400 V + N | 0,70 | 11,5 | 1400/2200 | IP20 | 1560 |
| PAF2515E12 | A0030455 | 4,0/8,0/12 | 230 V | 3 x 400 V + N | 0,70 | 17,3 | 1400/2200 | IP20 | 1560 |
| PAF2520E10 | A0030458 | 3,4/6,6/10 | 230 V | 3 x 400 V + N | 1,00 | 14,4 | 1800/2900 | IP20 | 2050 |
| PAF2520E16 | A0030110 | 6,0/10/16 | 230 V | 3 x 400 V + N | 1,00 | 23,1 | 1800/2900 | IP20 | 2050 |

Technische kenmerken

| Type | BC-nr. | Vermogen in kW | Spanning motor in V | Spanning verwarming in V | Stroomsterkte motor in A | Watervolume in L | Lucht-debiet in m³/u | Beschermings- graad | L in mm |
|-----------------------|----------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|------------------------|---------|
| Water verwarmd | | | | | | | | | |
| PAF2510W | A0030453 | 4,7 ⁽¹⁾ | 230 V | 230 V | 0,45 | 0,70 | 900/1300 | IP21 | 1050 |
| PAF2515W | A0030456 | 9,2 ⁽¹⁾ | 230 V | 230 V | 0,60 | 1,10 | 1250/2100 | IP21 | 1560 |
| PAF2520W | A0030459 | 11 ⁽¹⁾ | 230 V | 230 V | 0,90 | 1,40 | 1800/2600 | IP21 | 2050 |

1 : Toepasbaar bij watertemperatuur 60/40°C, luchttemperatuur +18°C.

= Zonder verwarming.
 = Elektrische verwarming.
 = Waterverwarming.