

FRICO
PAF2515A 246830
OPBOUW
A0030454



ADVIESPRIJS: 1699,34 EUR
Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

| | | |
|-------------------|----|---|
| Afmetingen | mm | 210h x 345d x 1560l |
| Netto gewicht | kg | 23 |
| Hoogte deur | m | 2,5 |
| Kleur | | Wit |
| Kleur behuizing | | RAL9016 Verkeerswit |
| Spanning | V | 230 |
| Bediening | | In optie |
| Beschermingsgraad | | IP21 |
| Extra info | | Kleur uitlaatroosters : Telegrijs 2 - RAL kleur 7046 Omgevingswerktemperatuur (droge omstandigheden) °C -20 tot 30 Afstand tot de unit 5 meter. Richtingsfactor: 2. Equivalent absorptieoppervlak: 200 m². Horizontale installatie |

Slank luchtgordijn voor entrees, met energiezuinige regeling.

Pamir 2500 heeft een aanbevolen installatiehoogte van 2,5 m en is ontworpen voor horizontale montage in winkels, kantoren en openbare gebouwen. Dankzij het luchtgordijn en het intelligente FC-regelsysteem kunt u eenvoudig uw comfort optimaliseren en energie besparen.

De aanbevolen installatiehoogte varieert afhankelijk van de betreffende ruimte.

Het besturingssysteem wordt apart besteld.