

# FRICO

## PAF2515W 246829

OPBOUW

A0030456



### TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Afmetingen</b>	mm	230h x 345d x 1560l
<b>Netto gewicht</b>	kg	26
<b>Hoogte deur</b>	m	2,5
<b>Kleur</b>		Wit
<b>Spanning</b>	V	230
<b>Bediening</b>		In optie
<b>Beschermingsgraad</b>		IP21
<b>Luchtdebiet</b>	m <sup>3</sup> /u	1250 1700 2100
<b>Geluidsniveau</b>	dB(A)	41 48 54
<b>Kleur behuizing</b>		RAL9016 Verkeerswit
<b>Extra info</b>		Kleur uitlaatroosters : Telegrijs 2 - RAL kleur 7046 Omgevingswerktemperatuur (droge omstandigheden) -20 tot 30 °C Afstand tot de unit 5 meter. Richtingsfactor: 2. Equivalent absorptieoppervlak: 200 m <sup>2</sup> . Elektrische verwarming Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, hoogste luchtstroom 13 °C Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, laagste luchtstroom 16 °C Watergegevens Waterverwarming vol vermogen 80/60 °C, lucht +18 °C 16 kW Waterverwarming vol vermogen 60/40 °C, lucht +18 °C 9.2 kW Drukval water 80/60 °C, lucht +18 °C 14 kPa Drukval water 60/40 °C, lucht +18 °C 5.4 kPa Water temperatuur maximaal 110 °C Maximale werkdruk 16 bar Watervolume in de spoel 1.1 L Afmeting wateraansluitingen 15 mm Cu

Slank luchtgordijn voor entrees, met energiezuinige regeling.

Pamir 2500 heeft een aanbevolen installatiehoogte van 2,5 m en is ontworpen voor horizontale montage in winkels, kantoren en openbare gebouwen. Dankzij het luchtgordijn en het intelligente FC-regelsysteem kunt u eenvoudig uw comfort optimaliseren en energie besparen.

De aanbevolen installatiehoogte varieert afhankelijk van de betreffende ruimte.

Het besturingssysteem wordt apart besteld.