

# FRICO

## PAF2520A 246834

EN SAILLIE

A0030457



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	210h x 345p x 2050l
Poids	kg	30
Hauteur de la porte	m	2,5
Couleur		Blanc
Couleur du boîtier		RAL9016 Blanc trafic
Tension	V	230
Commande		En option
Degré de protection		IP 21
Débit d'air	m³/h	1800 2200 2600
Niveau sonore	dB(A)	44 50 55
Extra Info		Couleur de la grille de sortie : Telegrey 2 - couleur RAL 7046 Température environnementale de travail (conditions sèches) -20 à 30 °C Distance de l'appareil 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d'absorption équivalente : 200 m².

Rideau d'air mince pour les entrées, avec une commande économe en énergie.

Pamir 2500 a une hauteur d'installation recommandée de 2,5 m et est conçu pour un montage horizontal dans les magasins, les bureaux et les bâtiments publics. Grâce au rideau d'air et au système de commande intelligent FC, vous pouvez facilement optimiser votre confort et économiser de l'énergie.

La hauteur d'installation recommandée varie en fonction de la pièce concernée.

Le système de commande est à commander séparément.