

LG AIRCO
MJ24PC/ZMNW24GSKC0 IN NSK
TYPE MURAL
A0030834



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	354h x 975l x 209p
Poids	kg	11,5
Modèle		Standard Plus inverter mural, R32
Dénomination technique		MJ24PC NSK/ZMNW24GSKC0
Capacité frigorifique min	kW	7
Capacité calorifique min	kW	7,5
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m ³ /u	624 / 768 / 1014
Nombre de vitesses ventilateur		6
Nombre de vitesses refroidir		6
Nombre de vitesses chauffer		6
Niveau sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	36 / 41 / 46
Puissance sonore	dB(A)	65
Puissance absorbée (Bas/moyen/haut)	kW	0,027 / 0,045 / 0,06
Intensité nominale (B/M/H)	A	0,24 / 0,33 / 0,4
Déshumidification	l/h	3,5
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	21,5
Gaz réfrigérant		R32
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8 (Multi Voir PDB)
Contrôle par infrarouge		Oui
WiFi intégré		Oui

* Mesuré à 1,5 m dans le champs libre

Préfiltre

Swing 4-voies

Jet Cool / Jet Heat

Auto Changeover en combinaison avec UUC1 U40

OPTIONS:

Unité extérieure inverter en 230 V + N, R32: UUC1 U40

Invertor Multi F buitenunit, 230 V + N, R32: MU4R25 U21 - MU5R30 U40
Commande câblée avec timer hebdomadaire: PREMTB001
Commande câblée RS3 avec timer hebdomadaire: PREMTB100
Contact libre de potentiel tout/rien AC 220 V: PDRYCB000
Dry-contact (thermostat externe): PDRYCB300
Dry-contact 2 points: PDRYCB400
Dry-contact Modbus: PDRYCB500