



LG AIRCO

HU161MRB/ZHBW166B0 OUT U30

LUCHT/WATER SPLIT INCL. SANITAIR

A0071017

ADVIESPRIJS: 6328,30 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

| | | |
|---|-------|------------------------|
| Afmetingen | mm | 1380h x 950b x 330d |
| Netto gewicht | kg | 91,7 |
| Model | | HU161MRB U30 |
| Technische benaming | | ZHBW 166B0 |
| Compatibel | | HN1616Y NB1 Binnenunit |
| Verwarmingsvermogen bij A7/W35 °C | kW | 16 |
| Verwarmingsvermogen bij A2/W35 °C | kW | 14 |
| Verwarmingsvermogen bij A-7/W35 °C | kW | 16 |
| Koelvermogen bij A35/W18 | kW | 16 |
| Opgenomen vermogen verwarmen bij A7/W35 °C | kW | 3,33 |
| Opgenomen vermogen koelen bij A35/W18 °C | kW | 4 |
| COP (verwarmen) bij A7/W35 °C | | 3,33 |
| COP (verwarmen) bij A2/W35 °C | | 3,83 |
| COP (verwarmen) bij A-7/W35 °C | | 2,8 |
| EER (koelen) A35/W18 | | 4 |
| SCOP ruimteverwarming 35°C / 55°C | | 4,55/3,45 |
| Seizoensefficiëntie 35°C / 55°C | % | 179/135 |
| Seizoensenergieklasse 35°C / 55°C | | A+++ / A++ |
| Sanitair warm water (Declared Load Profile) | | L |
| Sanitair warm water efficiëntie | % | 120 |
| Energieklasse | | A+ |
| Geluidsvermogen | dB(A) | 63 |
| Maximum watertemperatuur met warmtepomp | °C | 58 |
| Flowsensor | | SIKA |

| | | |
|--|-----------------|--------------------|
| Meetbereik | l/min | 5-80 |
| Triggerpoint flow sensor (l/min) | l/min | 15 |
| Buffervat | l | 40 |
| Minimale - Nominale waterdebiet circulatiepomp | l/min | 20 - 46 |
| Maximale druk veiligheidsventiel | bar | 3 |
| Expansievat | l | 8 |
| Voor druk | bar | 3 |
| Maximale druk | bar | 10 |
| Boiler | l | 200 |
| Sanitair warm water circulatiepomp | | Wilo ZRS 15/6-3 KU |
| Wateraansluitingen sanitair warm water | inch | 3/4-3/4-3/4 |
| Keuze 1 : Vermogen verwarmingselement | | kW 2 |
| Keuze 1 : Spanning | | V/Hz 1N 230/50 |
| Keuze 1 : Maximum electrisch vermogen | | kW 2,52 |
| Keuze 2 : Vermogen verwarmingselement | | kW 2+2 |
| Keuze 2 : Spanning | | V/Hz 1N 230/50 |
| Keuze 2 : Maximum electrisch vermogen | | kW 4,52 |
| Keuze 3 : Vermogen verwarmingselement | | kW 2+2+2 |
| Keuze 3 : Spanning | | V/Hz 3N 400/50 |
| Keuze 3 : Maximum electrisch vermogen | | kW 6,52 |
| Gewicht Buitenunit | kg | 917 |
| Geluidsvermogen buitenunit | dB(A) | 63 |
| Voeding | V / Hz | 1N 230/50 |
| Voedingskabel naar buitenunit | mm ² | 3G4 |
| Koelmiddel | | R32 |
| GWP | | 675 |
| Ton CO2 equivalent | | 1418 |
| Werkingsbereik verwarmen buitentemp. | | -25 tot 35 °C |