



**AÉROMAX 5 VM**

Warmtepompboiler monobloc verticaal wandmodel.

**Eigenschappen**

- Warmtepompboiler van 100L en 150L.
- Energielabel A+.
- Klaar om te worden aangesloten op de Cozytouch Bridge V2 (niet meegeleverd) via de Cozytouch App.
- Connectie mogelijk met omvormer van fotovoltaïsche zonnepanelen.
- ACI-Hybride dubbele bescherming anticorrosie :
  - titaniumanode, omhuld met magnesium.
  - geen onderhoud.
- Droge weerstand.
- Intelligente aanpassing van warmwaterproductie naargelang leefritme.



**Bedieningspaneel**



**COZYTOUCH BRIDGE V2**

- Intuïtief bedieningspaneel met 4 verbruiksmodi : (Auto / Manueel / Afwezig / Boost).
- 5 jaar garantie op elektrische onderdelen en de kuip en 2 jaar garantie op de warmtepomp.

**Technische kenmerken**

Type		Aéromax 5 VM 100L	Aéromax 5 VM 150L
BC-nr.		A0071659	A0071530
Inhoud	Liters	100	150
Type koelmiddel		R134a	
Aansluitspanning	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Temperatuurbereik van de werking van de warmtepomp	°C	-5 tot +43	
Opwarmtijd (EN16147)	[u:m]	6u47	10u25
Temperatuurregeling van het SWW door de warmtepomp	°C	62 (max.)	
Elektrische weerstand	W	1200	1800
Max. vermogen door de warmtepomp	W	865	1124
Geluidsdruk	dB(A)	45	
Afmetingen (HxBxD)	mm	1210x522x538	1530x522x538
Gewicht (leeg)	kg	57	66
Beschermingsgraad		IP X1B	
COP voor luchttoevoer aan 7°C (volgens EN 16147)		2,66 (profiel M)	3,06 (profiel L)
Energielabel		A+	
Lucht kanaalaansluiting	Ø mm	125	

**Opties**

Type	BC-nr.	Omschrijving
Cozytouch Bridge V2	A0076609	Cozytouch App : module voor WIFI-verbinding met de Aéromax 5 VM