



AÉROMAX 5 VM

Chauffe-eau thermodynamique vertical mural.

Caractéristiques

- Disponible en 2 capacités : 100L et 150L.
- Label d'énergie : A+.
- Pour un pilotage à distance avec l'application gratuite Cozytouch et le Cozytouch Bridge V2 (non inclus).
- Compatible avec un raccordement photovoltaïque.
- Double protection anticorrosion ACI Hybride :
 - anode en titane inusable enrobée de magnésium.
 - pas d'entretien.
- Résistance stéatite.
- Ajustement automatique de la bonne quantité d'eau chaude en fonction des besoins.



Display



COZYTOUCH BRIDGE V2

- Commande intuitive et 4 modes de fonctionnement : Auto / Manuel / Absence / Boost.
- 5 ans de garantie sur la cuve et les pièces et 2 ans de garantie sur la PAC.

Spécifications techniques

Type		Aéromax 5 VM 100L	Aéromax 5 VM 150L
N° BC		A0071659	A0071530
Contenu	Litres	100	150
Type de réfrigérant		R134a	
Tension	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Plage de température de fonctionnement de la PAC	°C	-5 à +43	
Temps de chauffe (EN16147)	[h:m]	6h47	10h25
Réglage température ECS chauffée par la PAC	°C	62 (max.)	
Appoint électrique	W	1200	1800
Puissance maximum absorbée par la PAC	W	865	1124
Pression sonore	dB(A)	45	
Dimensions (HxLxP)	mm	1210x522x538	1530x522x538
Poids (vide)	kg	57	66
Degré de protection		IP X1B	
COP à 7°C (selon EN 16147)		2,66 (profil M)	3,06 (profil L)
Label d'énergie		A+	
Diamètre raccordement	Ø mm	125	

Options

Type	N° BC	Description
Cozytouch Bridge V2	A0076609	Cozytouch App : module pour connexion WIFI avec l'Aéromax 5 VM