

FRICO
PAFEC3525WLL 189595
OPBOUW
A0072089



ADVIESPRIJS: 8935,18 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	306h x 525d x 2549l
Netto gewicht	kg	96,5
Hoogte deur	m	3,5
Kleur		Wit Grijs
Spanning	V	230
Stroomsterkte	A	5,1
Bediening		In optie
Beschermingsgraad		IP24
Luchtdebiet	m ³ /u	4200
Geluidsniveau	dB(A)	79
Kleur behuizing		RAL9016 Verkeerswit
Extra info		Luchtstroom : 2100-3500-4200 m ³ /h Kleur afblaasroosters : Telegrijs 2 - RAL kleur 7046 Omgeving bedrijfstemperatuur (bij droge condities) -20 tot 30 °C Horizontale en Vertikale installatie

Water verwarmd, laag temp, L=2,5m

Slank en energiezuinig luchtgordijn voor commerciële panden.

De Pamir 3500 heeft een aanbevolen installatiehoogte van 3,5 m en is voorzien van energiezuinige EC motoren voor een traploze regeling van de luchtstroom. In combinatie met het intelligente FC regelsysteem is het met het luchtgordijn mogelijk het comfort te optimaliseren en energie te besparen.

Het luchtgordijn is verkrijgbaar voor horizontale, verticale en ingebouwde installatie. De aanbevolen installatiebreedte van de Pamir 3500 is 5 m met luchtgordijnen aan beide zijden van de opening.

De aanbevolen installatiehoogte en -breedte zijn afhankelijk van de betreffende panden.

Het regelsysteem moet apart worden besteld.

Watergegevens

Verwarmingcapaciteit volledig vermogen 40/30 °C, lucht +18°C 19 kW

Drukval water 40/30 °C, lucht +18 °C 6,3 kPa

Water temperatuur	max 110	°C
Maximum werkdruk	1,6	MPa
Water inhoud inwendig batterij	8,3	L
Afmetingen wateraansluitingen	DN20 (G 3/4") buitendraad	