

LG AIRCO
PC12ST/S3UM12JA2PA OUT UA3
 RESIDENTIAL SINGLE OUTDOOR
 A0074874



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	483h x 717l x 230p
Poids	kg	25,1
Capacité frigorifique min	kW	0,89
Capacité frigorifique nom	kW	3,5
Capacité frigorifique max	kW	4,04
Capacité calorifique min	kW	0,89
Capacité calorifique nom	kW	4
Capacité calorifique max	kW	5,1
Capacité calorifique à -7°C	kW	3
EER (froid)		3,24
COP (chaud)		3,81
SEER (froid)		6,6
SCOP (chaud)		4
Label d'énergie saisonnier refroidir		A++
Label d'énergie saisonnier chauffage		A+
Unité extérieure		PC12ST UA3
Débit d'air	m³/h	1620
Niveau sonore (refroidir)	dB(A)	48
Niveau sonore (chauffer)	dB(A)	50
Puissance sonore	dB(A)	65
Tension d'alimentation	V/Hz	1N / 230 / 50
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	1,08 / 1,05
Intensité nominale haut chaud	A	4,7
Protection	A	16
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm²	4 x 1,5

Câble d'alimentation vers		Unité extérieure
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Longueur minimum des conduites	m	3
Longueur maximum des conduites	m	15
Gaz réfrigérant		R32
Charge nominale	kg	0,7
Potentiel global de réchauffement	GWP	675
Equivalent en tonne CO2		0,47
Charge standard jusqu'à	m	7,5
Charge additionnelle	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)		-10 à 48 °C